

山东聚酯纤维防裂布现货充足，****

产品名称	山东聚酯纤维防裂布现货充足，****
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	3.90/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:10KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的***高科技企业，产能规模，市场占有率和品牌影响力均位居国内同行业首位，是土工合成材料工程协会理事长单位。

工程应用（1）应用于新建、扩建道路的改造工程；

（2）应用于基础道路的加筋处理及半刚性基础收缩裂纹处理工程；

（3）应用于旧水泥路面的改造、扩建及加铺沥青面层工程；

（4）应用于旧沥青道路的养护、维修，防止、修复旧基础裂纹反射、隆起而引起的路面裂缝等工程。

（5）为机场跑道、道路、桥梁、铁路建设等工程提供基础层加强。延缓反射裂缝 不使用聚酯玻纤布的路面会在几个月内出现反射裂缝，聚酯玻纤布由于具有很低的延伸率及瞬时抗拉强度，可有效的消除路面结合处或裂缝的应力集中，降低裂缝在路面中的扩展和向上反射，可延缓反射裂缝的产生，延长道路使用寿命，从而极大的降低修复与养护的成本。按照下面的方法施工，铺装聚酯玻纤布是非常便利的。

在将要铺装聚酯玻纤布的路面上进行清洁工作：除去污物、碎石以及尘土，保证沥青粘结效果。

当基础路面有较大的裂缝（6mm以上）、坑或破损时，应该进行修补填平。

使用的粘结油层必须是热沥青，不可以使用乳化沥青，否则聚酯玻纤布的粘结效果降低。

粘结沥青的温度为163-204 。粘结沥青撒布后必须在沥青未失去流动性以前铺装聚酯玻纤布，否则布体难以浸透沥青，降低聚酯玻纤布的防水性能。铺装聚酯玻纤布施工的环境温度必须在4 以上。