

托克逊降阻剂品牌防腐降阻剂

产品名称	托克逊降阻剂品牌防腐降阻剂
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:YHJZJ 功能:降电阻 用途:接地网
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

托克逊降阻剂品牌防腐降阻剂 土壤降阻剂在应用施工时，根据接地网的敷设方式可分为两种施工方式：水平接地体施加土壤降阻剂和垂直接地体施加土壤降阻剂。测量人员根据接地网设计图纸对接地体埋设位置进行测量及后，对接地场地进行开挖，将沟槽底部的石块等杂物除去，整平场地后开始土壤降阻剂的施工工作。二、产品性能：1.

本模块采用化学稳定非金属导体材料作为模块的导电介质，其导电性不受季节影响 电力线路大多数在高山峻岭，岩石较多，这给施工带来很大的困难。施工物资汽车运不上去，人们想办法把物资困在牛背上一点点的往山上倒。在山上施工大型机械上不去，只能人工开沟，凿石。用金属接地材料在施工过程中困难重重，急需新型材料来替代它。石墨烯接地线由此诞生。它体积小，材质轻，柔软能顺势而行。不腐蚀，使用年限30年之上。所以说石墨烯接地线是经济发展，社会进步的产物。垂直接地体在垂直接地体周围施加降阻剂时，在开挖的接地坑底部应先回填部分细土，将圆形或方形模具垂直放入坑中，模具外侧用细土填实固定，将垂直接地极放置在模具，倒入配制好的土壤降阻剂，将模具拉出。在山岩等难以施工的环境进行接地时，可以采用深井接地，利用钻机钻出孔径为80mm~150mm的深井，铺设好接地体后用压力泵将配制好的土壤降阻剂深井中，包覆厚度大于40mm。2.在打接地桩时，要选择粘结性极强的、有机质的、潮湿的实地表层，避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层，目的是降低接地贿赂的土壤电阻和接触电阻、能快速疏通事情缘故大电流，保证接地质量。

平板形石墨接地模块储存不占空间，干燥环境下存放10年接地功能不发生变化