

塔城稀土降阻剂的作用长效型

产品名称	塔城稀土降阻剂的作用长效型
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:YHJZJ 功能:降电阻 用途:接地网
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

塔城稀土降阻剂的作用长效型 土壤降阻剂在应用施工时，根据接地网的敷设方式可分为两种施工方式：水平接地体施加土壤降阻剂和垂直接地体施加土壤降阻剂。测量人员根据接地网设计图纸对接地体埋设位置进行测量及后，对接地场地进行开挖，将沟槽底部的石块等杂物除去，整平场地后开始土壤降阻剂的施工工作。但降阻剂中的无机盐会随雨水迅速流失，使得接地电阻迅速反弹，稳定性较差 11.按不同电压等级选用对应规格的接地线，这也是在接地线的注意事项中容易发生习惯性违章之处，地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配，才能通过事情缘故大电流。垂直接地体在垂直接地体周围施加降阻剂时，在开挖的接地坑底部应先回填部分细土，将圆形或方形模具垂直放入坑中，模具外侧用细土填实固定，将垂直接地极放置在模具，倒入配制好的土壤降阻剂，将模具拉出。在山岩等难以施工的环境进行接地时，可以采用深井接地，利用钻机钻出孔径为80mm~150mm的深井，铺设好接地体后用压力泵将配制好的土壤降阻剂深井中，包覆厚度大于40mm。柔性接地模块300×700×5 mm，柔性接地模块由高纯膨胀石墨（固定碳含量 95%）、增强材料与粘合剂通过编织工艺制作的纯非金属接地体，作为一种辅助性材料使用，具有较大的表面积，可以降低接地体与土壤的接触电阻。通过非金属夹具和石墨基柔性接地体连接。通过输送机把搅拌好的材料送入成型机，通过高能压力机高压固定成型，然后阴干养护，再高温烘干，后包装入库