

# 羽毛球馆运动木地板 衡阳 PVC地胶施工 多种规格可定制 耐磨易打理 视频

产品名称	羽毛球馆运动木地板 衡阳 PVC地胶施工 多种规格可定制 耐磨易打理 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:2mm-5mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

羽毛球馆运动木地板 衡阳 PVC地胶施工 多种规格可定制 耐磨易打理 视频

羽毛球专用地胶安装铺设流程

### 一、技术准备

- 1、认真熟悉，审核地板施工图纸
- 2、明确施工内容，分析工程特点。
- 3、针对施工地面的要求，对作业人员进行技术交底。

### 二、工具准备

- 1、主要工具：v形铡口刀、锯齿形刮板、滚筒、开刀、油刷、切条刀、剪刀、木锤、橡皮锤、塑料桶等。

### 三、劳动力准备

因PVC地板安装工程比较专业，因此采用固定的专业班组施工安装。

班组成员都具有多年的地板施工经验，确保工程施工质量。

### 四、材料准备

- 1、本工程地面材料为PVC卷材：要求板面平整光滑、无裂纹、色泽均匀、厚薄一致、并符合设计要求及有关技术标准规定。
- 2、胶粘剂要求能速干、粘洁强度高、耐水性强、环保无毒水性胶并符合有关技术标准规定。
- 3、材料运输，库存需竖立存放、不得平放、重叠堆放、避免PVC卷材变形，不得存放在潮湿、太阳照射的场所，避免板面变色，颜色不均匀。胶粘剂应单独存放、防火、防阳光曝晒。羽毛球地胶  
羽毛球专用地胶

## 五、作业条件

- 1、顶棚、墙面、以及水、电、管道安装完毕。
- 2、室内油漆、刷浆等完成。
- 3、基层已完成、无空鼓、裂纹起砂、油污等现象。
- 4、室内温度不大于80%，施工环境温度不应低于10 。

## 六、施工操作工艺

基层处理——预铺——PVC安装——清理现场。

### （一）、基层处理

- 1、墙面、顶棚及门窗等安装完成后、将地面杂物清扫干净。
- 2、清除基层表面起砂、油污、遗留物等。
- 3、清理干净地面尘土、砂粒。

### （二）、放线

- 1、根据设计图案、胶地板规格、房间大小、进行分格、弹线定位。
- 2、在基层上弹出中心十字线或对角线、并弹出拼花分块线。
- 3、在墙上弹出镶边线、线条必须清细、准确。
- 4、地板铺贴前按线干排、预拼并对板进行编号。

### （三）、地板安装

- 1、先将地面基层用毛巾或干毛巾擦抹一遍、洁除灰尘。
- 2、将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上、将板材由里向外顺序铺贴、一间或一个施工面铺好后用滚筒或推板加压密实。
- 3、板材铺贴好以后、根据气温情况判断粘洁剂干洁情况。

衡阳PVC地胶施工，衡阳羽毛球PVC地胶施工，衡阳PVC地胶，衡阳羽毛球馆木地板施工