

环氧玻璃鳞片涂料保质保量 承接施工

产品名称	环氧玻璃鳞片涂料保质保量 承接施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

规格25kg/桶	现货	
主要用途防腐耐酸碱	供货周期	环保,化工,石油,能源,建材
品牌河北腾跃	应用领域	淡灰色、淡绿色(可定制)
按溶剂类型分油性漆	外观颜色	胶泥(25kg)、
刷涂、刮涂	干燥时间表干 2h、实干 24h	规格
胶泥(1mm厚, 1.6kg/m ²)、涂料(材料含量树脂含量60%,鳞片含量 30%)	施工配比主料:固化剂=100:15	
施工方法免费取样,提供技术指导,承接施工	施工配比	
施工用量-30 下三个月、25 下六个月	保管方法阴凉干燥、避免直晒	
特色服务底漆、面漆、固化剂等辅助材料	产品特点	对酸、碱、盐等溶液有良好的

保质期

配套材料

玻璃鳞片胶泥,是指将具有一定片径和厚度的玻璃鳞片分别与各种耐腐蚀树脂、辅料等混合,经专用机械配制而成的胶泥。耐高温玻璃鳞片胶泥,是采用专用的耐腐蚀树脂和特殊辅料配制而成,从而具有更好的热稳定性,耐腐蚀性,是火力发电厂烟气脱硫装置防腐和烟囱、水塔防腐的材料。火力发电厂烟气排放温度有时可达到160 以上,并且经过脱硫装置后形成的so₃-2、so₄-2根有很强的化学活性和渗透能力,因此,脱硫吸收塔防腐内衬必须具有耐高温性能、耐化学腐蚀性和高的抗介质渗透性。耐高温玻璃鳞片胶泥,由于采用乙烯基树脂加特定辅料,用专用机械器具在特定的环境中配制而成(膏状的,用抹压方法施工),从而具有更好的热稳定性,耐高温性能可以达到180 ,另外由于玻璃鳞片的多层平行排列,大大延长了渗透路径,具有优异的抗渗性能。鳞片胶泥衬里中玻璃鳞片在树脂中的非连续分布,使鳞片胶泥衬里具有理想的抗应力破坏失效能力,从而更适合大型和有温度变化设备的内衬防腐。

防腐材料产品特点：

1. 耐腐蚀性好，由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的乙烯基树脂，乙烯基树脂具有比环氧树脂好的耐高温、耐腐蚀性能。
2. 低的渗透率，玻璃鳞片胶泥，涂料，抗水蒸汽渗透率高，比普通环氧树脂胶泥，涂料高6—15倍，比普通环氧玻璃钢FRP高4倍。
3. 玻璃鳞片胶泥，具有强粘接强度，不易产生龟裂，分层，脱层或剥离。附着力和冲击强度好。
4. 耐高温、耐冲击性能好。
5. 耐磨性能好，玻璃鳞片胶泥固化后硬度高，耐磨性好。
6. 施工方便，固体含量高，一次施工可达1—1.5mm，涂层使用几年后，若出现损坏的情况，只需要做简单的处理，并可持续使用而不影响性能。

我厂坚持“以发展为目标，提高经济效益；以市场为导向，提高竞争能力；以人才为根本，强化企业管理；以安全生产为宗旨”的经营思路，以“质量过硬、管理严格、安全生产”树立了良好的企业形象，公司已经成为一个具有较强经营承包能力和市场竞争能力的中型实体企业，并继续以迅猛的势头向做大、做强发展，集团企业发展奠定了良好基础。