

耐酸碱盐防腐蚀环氧玻璃鳞片涂料厂家

产品名称	耐酸碱盐防腐蚀环氧玻璃鳞片涂料厂家
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

规格25kg/桶

现货

主要用途 脱硫塔防腐、储罐防腐、生活污水处理设备防腐、供水塔防腐等

环保,化工,石油,能源,建材

品牌河北腾跃

应用领域25kg/桶

颜色齐全

规格

油性(三组份)

耐候性优

溶剂类型

物流

保质期6个月

配送方式 河北

特色服务 脱硫塔防腐、储罐防腐、生活污水处理设备防腐、钢塔施工防腐等

产地

适用范围26Mpa

固体含量 85%

0.4J

耐磨性 20mg

弯曲强度

冲击强度

1、玻璃鳞片胶泥耐腐蚀性能好。由于鳞片涂层采用的基体树脂是高性能的乙烯基酯树脂，该类型树脂具有较环氧树脂更好的耐腐蚀性能。

2、较低的渗透率。专家介绍，鳞片涂层的抗水蒸汽渗透率比普通环氧树脂涂料高6~15倍，比普通环氧FRP高4倍。

3、鳞片涂层具有较强的粘结强度，不仅指树脂基体与其中的玻璃鳞片之间的粘结强度较高，而且鳞片涂层与基材之间的粘结强度高，同时鳞片涂层不易产生龟裂、分层或剥离，附着力和冲击强度较好，从而保证较好的耐蚀性。

4、耐温差(热冲击)性能较好。涂层中由于含有许多玻璃鳞片，因此消除了涂层与钢铁之间的线膨胀系数的差别，鳞片涂层的线膨胀约为 $11.5 \times 10^{-6}m/m$ ，钢铁的线膨胀系数为 $12.0 \times 10^{-6}m/m$ ，两者之间比较相近，使鳞片涂层适合于温度交变的重腐蚀环境。

5、耐磨性好。鳞片涂层在固化后的硬度较高，且有韧性，在粒子的冲刷耐磨性较好，鳞片涂层的破坏是局部的，其扩散趋势小，易于修复。

6、具有适中的造价。专家称，与目前FGD装置中的主要选用：钛复合板、不锈钢、整体镍基合金、整体玻璃钢等相比，玻璃鳞片涂层具有的性价比。

7、玻璃鳞片胶泥工艺性较好。由于涂层的固体成份和添加剂根据需要可以调节配比，使涂料能适应多种气候，多种工艺要求的配置方法。能解决低温气候的固化问题，和每道工艺之间的施工间隙时间的长短。

主营：玻璃鳞片胶泥，防腐涂料，环氧玻璃鳞片胶泥，高中温玻璃鳞片胶泥，树脂玻璃鳞片胶泥，乙烯基酯玻璃鳞片胶泥，污水池防腐材料，脱硫塔内衬防腐，烟囱防腐，化工池防腐等。公司位于：大城县城南工业区