

# HJYVP3ZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆

产品名称	HJYVP3ZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:KVVP KVV 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

观光索道通信光缆产品执行标准-YD/T322-1996 HYAC\_观光索道电缆线--观光索道通信光缆主要用途-HYAC-观光索道电缆线-

价钱：完全保密

观光索道通信光缆产品执行标准：YD/T322-1996 HYAC\_观光索道电缆线--观光索道通信光缆主要用途：HYAC-观光索道电缆线--观光索道通信光缆适用观光索道的通信网络，同样适用于连接公共网络认证专用配HYAC\_观光索道电缆线拉线选用字体加粗刚纹线的办法把电缆抗拉力提升3吨以上，还可以将RVVP电源插头添中制成复合电缆，\*\*\*\*，组装铺设便捷。在-30~C-60~C的环境条件下，自承式电缆机械和电性能保持一致。自承结构：输电线：淬火裸铜线，铜心线直径约0.32，0.4，0.5，0.6，0.7，0.8，0.9mm。绝缘层材料：聚乙烯塑料或物，绝缘层现的色调合乎全色谱分析规范。绝缘电缆对：二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，定的 HYAC-观光索道通信光缆-的相关介绍 色谱分析组成便于鉴别。 自承式电缆线芯构造：以25对为基本要素，超出25吃饭的人电缆线按企业组成，每一个企业要求色谱分析的部门束线带绕扎，便于鉴别不部门。100对及以上电缆线加上1%的准备对。 自承式电缆线缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。 自承式电缆线屏蔽掉：用轧纹或者不轧纹钢带纵小笼包缆芯包带以外，两侧钢筋搭接。屏蔽掉带表层涂覆的薄膜与外护层称自己是绝缘套管：灰黑色高压聚乙烯。 自承式电缆线拉线：拉线为7股镀锌铁纹线，标准直径为6.3mm和4.75mm二种，其抗拉强度各自不低于3000kg和1800kg，拉线用热固性塑料建筑涂料涂覆，防止不锈钢丝生锈。自承式电缆线识别长短标识：电缆线表面有\*\*识别标记，标识间距不得超过1m，标识内容包括：输电线孔径，，电缆线规格，生产厂企业名编号及生产制造年代，长短标识以间距不得超过1m标识在表面上

## 矿用通信电缆线经

矿用通信电缆线经为 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 MHYV MHJYV MHYBV MHYA32 MHYYV MHYY32 煤矿业用阻燃性通信电缆：MHYVR MHYBV MHYV32 MHYVR MHYVP MHYBV

MHYVR32MHYVR 2X7/0.52 2X7/0.28 MHYV 20X2X7/0.28 10X2X7/0.28 5X2X7/0.28 2X2X7/0.28 MHYVR  
2X7/0.52 2X7/0.28 MHYV 20X2X7/0.28 10X2X7/0.28 5X2X7/0.28 2X2X7/0.28 20X2X7/0.37 10X2X7/0.37  
5X2X7/0.37 2X2X7/0.37 20X2X7/0.43 10X2X7/0.43 5X2X7/0.43 2X2X7/0.43 20X2X7/0.52 10X2X7/0.52 5X2X7/0.52  
2X2X7/0.52 MHYA32 30X2X0.8 50X2X0.8 80X2X0.8 天津市电缆总厂一分厂

HJYVZR/SA 成束阻燃性型高压聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、组成软构造通信光缆。HJYVPZR/S  
A 成束阻燃性型高压聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、编制总屏蔽掉组成软构造通信光缆。HJYVP2  
ZR/SA 成束阻燃性型高压聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、铜塑复合带绕包总屏蔽掉组成软构造通信  
通信光缆。

HJYVP3。HJYJVZR/SA 成束阻燃性型高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、组成软构造通信光缆  
。HJYJVPZR/SA 成束阻燃性型高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、编制总屏蔽掉组成软构造通信  
通信光缆。HJYJVP2ZR/SA 成束阻燃性型高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、铜塑复合带绕包总屏蔽掉  
组成软构造通信通