

# 防水卷材|防水涂料|防水材料|厦门防水堵漏材料

产品名称	防水卷材 防水涂料 防水材料 厦门防水堵漏材料
公司名称	厦门嘉拓建筑防水工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市翔安区南街建材城109号208
联系电话	0592-5286823 15960235618

## 产品详情

防水卷材|防水涂料|防水材料|厦门防水堵漏材料 公司：厦门嘉拓建筑防水工程有限公司

免费热线：400-1681685 电话：15960235618 18206067887 0592-5286823 传真：0592-7610100

联系人：（工程部）姚经理 网址：www.xmjtf.com 邮箱：yaozhongle@qq.com 用沥青和适量粉料加热调制成熟沥青膏胶结料(即玛脂)，将油毡(见防水卷材)分层铺贴于屋面、地下建筑、储水构筑物的内外表面。这种卷材防水的使用已有100余年历史,是平屋面和地下室采用较多的一种防水方法。用柴油稀释沥青，使玛脂能在常温下涂刷的称冷玛脂。卷材防水屋面通常采用两毡三油或三毡四油法，即在基层找平层上涂冷底子油后，将具有一定耐热度、柔韧性和粘结力要求的玛脂和油毡分层交替铺设，在最后一层玛脂上撒干燥的小豆石作为保护层。用于地下建筑时，一般只作为防潮或多道防水的辅助措施，用抹水泥砂浆砌半砖墙作为保护层。在墙壁和底板交接处，预埋管件、天沟、女儿墙、雨水孔等部位，通常要加铺1~2层油毡附加层。在潮湿地区或在雨季屋面施工中，为防止滞留于保温层或找平层内的水分蒸发而使卷材起鼓破坏，往往在找平层上抹成排气通道，在屋面或檐口设置排气孔和大气连通，以使水蒸气顺利排出。屋面上铺贴卷材时,应由低到高,逐层留有搭接幅度。当屋面坡度小时，按平行于屋脊的方向铺贴；屋面坡度大时，应垂直屋脊方向铺设，搭接的接缝则应顺主导风向。铺贴卷材的玛脂厚度在屋面工程中为1~1.5毫米，在地下建筑工程中则为1.5~2.5毫米。无保温层的屋面板接缝部位，宜在油毡底层干铺一条宽度不小于300毫米的油毡条,以防止由于结构变形而拉裂主油毡层。弹性防水卷材多以合成橡胶为原料制成。它的弹性好,强度高,耐久,施工简便,能适应-40~100℃的温度。中国于1982年研制成硫化型橡胶塑料防水卷材，曾用作北京长城饭店水池的防水层（见彩图用橡塑卷材铺砌防水层的北京长城饭店水池），效果良好。服务项目：1.新老屋面的防水堵漏工程。地下室车库堵漏,公路隧道防水,卫生间改造。内外墙的防水与防腐。厂房。室内防潮。水池的防漏等疑难防水工程。2.各种建筑防水工程：地下室、屋面、卫生间、墙面、水池、矿井、污水处理池、冷却塔外壁、凉水塔外壁，沉井、水泵房、水下、循环水道、取排水箱涵等。3.各种建筑渗漏的修缮处理：地下室、屋面（彩钢瓦屋面）、电梯井，电梯基坑、卫生间、墙面、水箱、浴池、污水池等。4.各类建筑物裂缝处理：施工缝、伸缩缝、沉降缝。5.批发各种防水材料