

铝型材流水线定制 祈同机电 渝中区流水线定制

产品名称	铝型材流水线定制 祈同机电 渝中区流水线定制
公司名称	重庆祈同机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆两江新区大竹林街道星光大道98号2-1
联系电话	13038015659 13038015659

产品详情

防静电工作台的选择及注意事项

了解制造商生产的防静电工作台的质量和各项技术性能指标。包括机械性能和电气性能。机械性能主要考虑其承载能力和耐磨性。整个防静电工作台安装在连接桁架梁上，渝中区流水线定制，平整防静电工作台后，其承载能力应达到1万以上的均匀载荷kg/m²。防静电工作台任何部位的集中载荷应大于300kg，在直径为6cm加载点承重3000kg挠曲量应小于2mm，没有永久性变形。可调支撑应承受1万个kg上述垂直负荷，板面应具有一定的耐磨性。电阻主要是系统电阻、静电电压和表面电阻。其系统电阻应为10⁵-10⁸Ω，在温度为21±1.5℃，实验室流水线定制，当相对湿度为30%时，防静电工作台的静电电压应低于2500V，表面电阻值应为10⁵-10⁸Ω。

防静电工作台的使用方法

- 1、防静电工作台进行拼接的时候，要提前铺好防静电垫子，把防静电工作台放在防静电垫子上面，这样就能保证防静电工作台很安全的使用。
- 2、进行防静电工作台的尺寸测量，这是因为某些流程需要，测量的时候，保证防静电工作台的平稳，这样测量才能确保准确，如果太大或者太小，都会影响到防静电工作台的使用与实际操作。
- 3、在安装防静电工作台之前，要搭建好接地线，可以将静电导入到地下，要事先铺设好，移动流水线定制，如果防静电工作台出现改动，铝型材流水线定制，会造成很多行动上的不便，所以，接地线是一个必须要走的步骤。

防静电工作台的选择及注意事项

防静电工作台皮带输送线表面应无反光、打滑、耐腐蚀、防尘、易清洗。

通过以上介绍，我们对防静电工作台有了一些了解。今后，在使用防静电工作台时，应根据这些特点选择使用防静电工作台。总之，随着国内物流业的发展，如何防止静电已成为各大企业关注的话题。现在，为了满足市场消费者和用户的需求，我们开发了一系列防静电工作台，成功地帮助完成了物流运营中生产和流通的全过程。

铝型材流水线定制-祈同机电(在线咨询)-渝中区流水线定制由重庆祈同机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆祈同机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防静电产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!