

# 高速公路气吹光缆 阳泉气吹光缆 长风建筑工程

产品名称	高速公路气吹光缆 阳泉气吹光缆 长风建筑工程
公司名称	濮阳长风建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮阳县清河头乡 文明路与富民路向北5000米路西
联系电话	15839309399 15839309399

## 产品详情

扁平型集束管：扁平形集束管多用于城区内利用机械开挖的标准槽道，这种槽道的宽度很窄，因此扁平的集束管就非常适合于这种槽道，同时在线路的水平转弯点也没有问题。但是对于高低起伏的线路，气吹光缆施工队，这种集束管在方向变化点的敷设就比较困难。为了解决这个问题，一种可以卷曲成圆形的扁平集束管已经问世。

架空型集束管：架空型的集束管是一种8字结构的集束管，厂家将集束管和架空支撑的加强单元组合在一起，适用于接入和下户。

检查吹缆机的密封圈与光缆是否协作太紧，若光缆外径误差较大，协作太紧，翻滚不灵敏，也会呈现吹缆困难，可替换密封圈，使其翻滚灵敏。

假设上述正常，则开机检查硅管出口端气压是否减小，如减小，则说明管道中可能有漏气缺点，阳泉气吹光缆，应设法扫除缺点。

假设无法查明原因，则应在吹缆端管口参加适量预润滑，然后选用脉冲吹气法(即空压机时开、时停)，微型气吹光缆，使其向前(原理是：排净管道内气压后俄然加压，高速公路气吹光缆，会削减管道内沿光缆长度集结的切向静力)。

假设上述办法均无效，则只能在间断进缆处开断管道，进行二次吹缆敷设，完好后在断开处加设标石并在竣工图上说明。

光缆外径较大及“S”弯、弯道较多时吹缆处理。光缆外径较大及“S”弯、弯道较多地段吹缆时，宜挑选在气温较低、湿度较小的情况下作业，尽量避开早晨及黄昏!

捆绑型微管束：捆绑型集束管是采用较细的尼龙绳通过捆绑的方式将微管单元组合在一起，可以用于牵引，气吹和直埋敷设，采用何种敷设方式，取决于微管单元的壁厚和保护管的材料。这种外形的集束管可以很大限度地利用保护管和槽道的空间，组合的方式很灵活。在1根40/33mm的保护管内可以气吹4组，每组6根4/3mm的微管单元。濮阳长风建筑工程有限公司

高速公路气吹光缆-阳泉气吹光缆-长风建筑工程由濮阳长风建筑工程有限公司提供。濮阳长风建筑工程有限公司位于濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000米路西。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前长风建筑在通讯电缆及光纤中享有良好的声誉。长风建筑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。长风建筑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。