聊城澳标槽钢125PFC原装打包

产品名称	聊城澳标槽钢125PFC原装打包
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	7300.00/吨
规格参数	用途:机械配件 材质:G350/G300 品牌:进口
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

聊城澳标槽钢125PFC原装打包

一般将单机架轧机前期道次称为粗轧、后期道次称为精轧。粗轧是将除鳞后的坯料展宽到所需要的宽度，同时进行大压缩延伸。粗轧有四种常用方法；全纵轧法、全横轧法、横轧－纵轧法和角轧－纵轧法。全纵轧法是指钢板延伸方向与坯料纵轴方向相一致的轧制方法。全横轧法是指钢板延伸方向与坯料纵轴方向相垂直的轧制方法。此法与初轧开坯相结合，可改善钢板的各向。横轧-
纵轧法是指三步轧制，先纵轧2道次，即成形轧制。然后转9°进行横轧宽展，即宽展轧制。

澳标槽钢规格表：

澳标槽钢 75PFC 75x40x3.8x6.1 5.9 G300

澳标槽钢 100PFC 100x50x4.2x6.7 8.31 G300

澳标槽钢 125PFC 125x65x4.7x7.5 11.9 G300

澳标槽钢 150PFC 150x75x6x9.5 17.7 G300

澳标槽钢 180PFC 180x75x6x11 20.9 G300

澳标槽钢 200PFC 200x75x6x12 22.9 G300

澳标槽钢 230PFC 230x75x6.5x12 25.1 G300

澳标槽钢 250PFC 250x90x8x15 35.5 G300

澳标槽钢 300PFC 300x90x8x16 40.1 G300

澳标槽钢 380PFC 380x100x10x17.5 55.2 G300

澳标型钢：

主要控制措施由于全社会对环保责任心增加，对环境要求越来越严格，这就要求必须加强生产过程控制，严格达到环保指标要求,实行绿色生产。降低脱硫吸收塔内的烟气流速，避免更多液滴夹带。设置除雾器，用以分离烟气中夹带的雾滴。除雾器原理：除雾器的设计是依据液滴的惯性、离心力原理，叶片由平行板的排列组成。由于叶片的设计，在叶片束内的含液体的气体经过若干次被强迫改变方向。当这发生时，离心力给予气流力量，是更重的液滴甩在叶片的是墙上，然后被合并到层流中并流出。