

河北盈富地坪 天津自流平地坪漆精选厂家 天津自流平地坪漆

产品名称	河北盈富地坪 天津自流平地坪漆精选厂家 天津自流平地坪漆
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

环氧树脂防静电地坪分环氧薄涂防静电地坪和环氧防静电自流平地坪两种。

两种施工工艺在面涂上不同，天津自流平地坪漆精选厂家，且造价不一样。

首先确定用户要做哪种工艺，然后定施工方案。

施工工序如下：

1、地面处理，裂缝、起砂、起皮、凹坑；

2、刮涂防静电底漆；涂量要足；

3、刮涂无溶剂中涂砂浆；

4、铺设导电铜箔；

5、刮涂防静电腻子；

6、涂刷防静电面漆；(薄涂工艺是滚涂两道防静电面漆，自流平工艺是镘涂一道，天津自流平地坪漆，耗漆量后者较大)。

地坪漆施工工艺也是决定地坪质量的重要因素

地坪漆施工工艺也是决定地坪质量的重要因素，同时也影响环氧地坪漆与混凝土粘结性。当地坪漆与基面的粘接力不足时，地坪会出现脱落的现象，要想不会出现这些现象，在施工事，就要把混凝土基面处理好，施工前要保证基面的干净、干燥、坚实。

环氧地坪漆与混凝土基面的粘结力的好坏，直接影响了环氧地坪的使用寿命，因此在施工时，要特别注意每一道工序，天津自流平地坪漆定制，打造环氧地坪。

环氧地坪漆是环氧树脂漆中的一种，随着市场经济的发展从产量上看客户需求也越来越高，具体优良的耐磨性能、防尘、防污、无缝，易于清洗。优良的耐溶剂性和抗化学性。不受溶剂、碱、盐、水气、油脂、食物及洗刷剂溅湿和溢出的影响。优良的附着力，柔韧性好，耐冲击。色彩丰厚、亮丽、漂亮，北京自流平地坪漆，供给规范色或客户色。环氧面漆356中加入600意图滑石粉，可施工成防滑的桔纹作用。

环氧地坪漆的稀释剂是水，施工中、完工后都没有挥发性异味，不会污染环境，不会损伤人身健康。其次，对基材的含水率不灵敏，潮湿附着力更牢靠，不会呈现附着力降低而成片掉落的表象。再次，涂层的透汽性好，基材中的潮气上升不会致使涂层起水疱掉落。别的还有，重涂性好，层间附着力好，削减施工中的层间打磨程序，进步施工效率。施工前还要进行环氧地坪基础处理，首要即是让破损、起沙、松动、粘度不牢、开裂、空鼓之部位露出出来，将浮起的砂浆、旧环氧水泥结块等打磨平坦，而且将其底层表面的浮灰、污染物等废物清理洁净，然后就可以开始进行环氧地坪施工作业。

河北盈富地坪-天津自流平地坪漆精选厂家-天津自流平地坪漆由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司是一家从事“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪,环氧地坪漆,环氧自流平”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盈富”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使盈富地坪在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！