

31324 X/DF 科瑞棋传动

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 31324 X/DF 科瑞棋传动 |
| 公司名称 | 无锡科瑞棋传动机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704 |
| 联系电话 | 15578691771 |

产品详情

{SKF单列圆柱滚子轴承圆锥孔轴承}

SKF单列圆柱滚子轴承一般带圆柱孔。但部分尺寸有提供锥度为1:12的圆锥孔轴承，后缀为K。圆锥孔轴承的径向内部游隙比相应的圆柱孔轴承略大。在订购前，请向相关销售工程师查询是否提供。

{SKF单列圆柱滚子轴承带止动槽轴承}

部分单列圆柱滚子轴承有提供外圈带止动槽的设计，后缀为N.由于可以利用止动环将轴承在轴承座中作轴向定位，因此可以简化轴承配置的设计并节省空间。

{SKF单列圆柱滚子轴承带定位槽轴承}

在某些应用中，轴承必须能简单地安装和拆卸，因此外圈与轴承座孔应为间隙配合。为防止外圈在轴承座中转动，部分单列圆柱滚子轴承的外圈带定位槽。

· 一个定位槽，后缀N1

· 两个定位槽，互成180度，后缀N2

{SKF球面滚子轴承内部游隙}

SKF标准的球面滚子轴承为普通组径向游隙，大部分型号能提供较大的C3组游隙。此外，许多型号还可提供更小的C2组游隙或更大的C4或C5组游隙。

振动机械用的SKF球面滚子轴承为C4组游隙。

轴承的径向游隙范围列在不同的标准。

- 圆柱孔
- 圆锥孔

径向游隙范围符合ISO 5753：1991标准，适用于未安装和无测量负荷的轴承。

现货供应SKF单列圆柱滚子轴承，无锡科瑞棋传动机械有限公司授权经销，常备库存，公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上、用心服务于客户，23052 CC/W33如何保养，坚持用自己的服务去打动客户。公司常备型号：

SKF NU 220 ECM ， SKF NU 224 ECM ， SKF NU 230 ECM/C3 ， SKF NU 1080 N2MA ，

欢迎来函来电垂询，索取报价。

轴承保持架材料所要求的性能：

尺寸稳定性好机械强度大

此外，还需要加工性好。根据用途不同，还有要求其耐冲击性、耐热性、耐腐蚀性好。

轴承套圈及滚动体的材料：

套圈及滚动体通常使用高碳铬轴承钢。大部分的SKF轴承，使用JIS钢种中的SUJ2。大型轴承使用SUJ3。

进一步需要耐冲击的情况下，作为轴承材料使用铬钢、铬钼钢、镍铬钼钢、采用渗碳淬火，使钢从表面至适当的深度有一个硬化层。具有适当的硬化深度、细密的组织、合适硬度的表面及心部硬度的渗碳轴承，比使用轴承钢的轴承具有优良的耐冲击性，一般的渗碳轴承用钢的化学成分。

SKF轴承保持架材料：

冲压保持架的材料，使用低碳素钢。根据用途不同，也使用黄铜板、不锈钢板。切制保持架的材料，使用高强度黄铜、碳素钢，此外也还使用合成树脂。

31324 X/DF多少钱-科瑞棋传动(诚信商家)由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司为客户提供“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”等业务，公司拥有“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”等品牌，专注于轴承附属件等行业。，在无锡市新吴区金城东路493号浩展大厦406的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：沈总。