

排烟管道 凌安双层不锈钢烟囱 酒店排烟设备

产品名称	排烟管道 凌安双层不锈钢烟囱 酒店排烟设备
公司名称	芜湖市凌安通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖瑞丰商博城G2栋110
联系电话	18955330400

产品详情

芜湖酒店通风管道除尘在一些工厂、生产车间有大量的灰尘，需要特殊的除尘设备。螺旋风管可用于大风量管道流量。实际使用情况等方面展开加固工作。此外，还可以采用防下垂加固法，这种方法主要是对特殊管材进行展开加固，排烟管道，其中主要包括迂回管材、经变管材等，以避免通风管在实际使用中发生位移和下垂。当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致，软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。当风道与除尘设备、加热设备等连接前，应待设备安装完毕后，按实际测绘的图纸进行预制和安装。

风管无法兰连接施工质量的基本措施如下：(1)按照规范要求，严格控制每种无法兰接头使用范围，如“S”、“C”形插条使用范围是矩形风管长边不大于630mm，酒店排烟设备，立咬口不大于100mm。立咬口90度贴角宽度要和立咬口高度相一致，90度应准确，接口合口连接翻边时顺序逐件敲合，并背后垫以方铁，使翻边立面平整，通风排烟管道，90度线平直。(2)严格按风管尺寸公差要求。如对口错位明显将使插条插偏;小口陷入大口内造成无法扣紧或接头歪斜、扭曲。插条不能明显偏斜，开口缝应在中间，不管插条还是管端咬口翻边应准确、压紧，以后连接接头才会整齐、贴紧。(3)翻边四面管端要平齐在一个面上，小管可以一次用折方机折出，翻边在整个延长线上应等宽。这也是安装对接时风管接口平直所必须的。

不同材质的通风管道的优缺点：

- 1、普通冷轧钢板：价格便宜、易腐蚀，一般通风用送风、回风、新风、排风、排烟系统。镀锌钢板：耐腐蚀性相比刚办好，但在加工过程中铁皮对温湿度要求较高场合的送回风系统，超净系统中效过滤，酒店排烟管道，易脱落，油漆不易附着器前和中效至过滤器之间的送风系统。
- 2、铝合金板：不起尘、价格贵，30级净化系统过滤器之后送风系统。
- 3、硬聚板：南京通风管道表面光滑，不起尘耐腐蚀、价格较贵、易老化，过滤器后送风管，表面处理车间排风系统。

排烟管道-凌安双层不锈钢烟囱-酒店排烟设备由芜湖市凌安通风设备有限公司提供。芜湖市凌安通风设备有限公司在商业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凌安通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：徐昌安。