

# 天一瑞合仪器设备公司 超快速冷热冲击试验机

产品名称	天一瑞合仪器设备公司 超快速冷热冲击试验机
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

## 产品详情

### 冷热冲击试验机

冷热冲击试验机是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备，超快速冷热冲击试验机报价，用于测试材料结构或复合材料，在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度，得以在较短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。分为两厢式和三厢式，区别在于试验方式和内部结构不同，产品符合标准为：GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB-T10592-2008、GJB150.3-198、GJB360A-96方法107温度冲击试验的要求。

高温区设置空气调和室、循环风道、加热装置及循环风机，风道内安装导风板、风门及散流器，天津超快速冷热冲击试验机，高温气体从风道吹出经过试验区回收循环；低温区设置空气调和室、循环风道、加热装置、制冷装置、储冷片及循环风机，超快速冷热冲击试验机厂家，风道内安装导风板、风门及散流器，低温气体从风道内吹出，经过试验区回收。

温度控制器根据高温区温度、低温区温度及试验温度由试验箱内温度感应体传输信号发送指令，通过微积分时间及SSR控制模块控制加热器输出量及制冷机组工作；样品初始温度可根据试验要求选择高温开始或低温开始，试验区温度与高低温冲击条件及高低温区构成闭环控制方式，从而达到温度快速交变及高低温恒温的目的。

冷热冲击箱控制系统使用智能化控制软件系统，具备自动组合制冷、加热等子系统的工况，从而保证在整个温度范围内的高精度控制，同时达到节能、降耗的目的，完善的检测装置能自动进行详细的故障显示、报警，如当箱发生异常时，控制器用中文汉字显示故障状态、同时具备历史数据表趋势图及历史故障记录的储存功能。制造商提供两年内控制软件系统免费升级的服务。可选配R485计算机通讯接口及计算机上、下机计算机辅助控制系统装置，实现连机数据传输及远程控制功能。也可选配记录仪进行实验数据记录。

天一瑞合仪器设备公司-天津超快速冷热冲击试验机由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。天一瑞合仪器设备公司-天津超快速冷热冲击试验机是江苏天一瑞合仪器设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘湘泉。