

防爆正压柜批发 二工防爆|规格齐全 石家庄防爆正压柜

产品名称	防爆正压柜批发 二工防爆 规格齐全 石家庄防爆正压柜
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

目前中国接受的主要电气防爆技术有以下：适用于0区的有：本安型 Ex ia，胶封型 Ex ma适用于1区的有：适用于0区的防爆型式可用于1区，防爆正压柜厂，另外还有 本安型 Ex ib，隔爆型 Ex d，增安型 Ex e，胶封型 Ex mb，正压型 Ex px和Ex py等等适用于2区的有：适用于0区和1区的防爆型式可用于2区，石家庄防爆正压柜，另外还有 本安型 Ex ic，胶封型 Ex mc，正压型Ex，pz，n型 Ex nA，nC，nR。常用的保护措施有：采用漏电保护开关的自动切断电源保护、短路保护、过载保护、失压保护、联锁保护、行程保护、过容保护及极限位置保护等。

当正压柜中的压力过高时，将执行压力限制以防止防爆或损坏正压柜。防爆正压柜的门和盖防爆正压柜的门和盖应与电路互锁。当门或盖打开时，防爆正压柜哪家好，应自动切断防爆正压柜内的非防爆处理。在未可靠关闭门或盖之前，防爆正压柜批发，未经防爆处理的组件无法通电。防爆正压柜的出风口防爆正压柜上的保护气的进风口和排气口的位置要根据防护装置的比重来设定。

防爆正压柜壳体的结构材料和强度在防爆正压柜中，该壳体常被称为“正压壳体”，是炸裂的主要组成部分。正常情况下，防爆正压柜的正压壳体由钢板（如Q235钢板）或不锈钢材料（如304不锈钢）制成。防爆正压柜的正压壳体应具有足够的机械强度，正压壳体，输送管及连接件必须满足防爆标准规定的试验压力值，且不得变形或损坏。防爆正压柜内应装有自动安全装置。

防爆正压柜批发-二工防爆|规格齐全-石家庄防爆正压柜由二工防爆科技股份有限公司提供。防爆正压柜批发-二工防爆|规格齐全-石家庄防爆正压柜是二工防爆科技股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卜经理。