

# 高昌区写字楼环保墙板安装

产品名称	高昌区写字楼环保墙板安装
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	参考用量:每立方米加0.6-1.2公斤 抗压强度: 3.5MPa 种类:轻质复合墙板 石塑墙板
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

## 产品详情

环保集成墙面不但拥有保温、隔热、隔音、防火、硬度、防水、防潮、绿色环保、安装便利、易擦洗不变形,时尚空间,节约空间优点,而且适用范围也十分广泛,可以安装于家装卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、电视背景、工装会议室、办公室、大厅的墙面和吊顶。集成墙面表面除了拥有墙纸,涂料所拥有的彩色图案,还有其大特色就是立体感很强,拥有凹凸感的表面,是墙纸,涂料的换代产品。该产品已经被国内部门通过建筑材料及构件质量,声学性能、热工性能国家防火建筑材料质量等多项检验检测,均符合国家标准。集成墙板安装简单与便捷,只需要直接安装就可以,不需要任何其他处理,就可以安装。防潮性能比较好:集成墙板防潮性能好,可以长期保持干燥状态。隔音好:噪音对我们的生活有很大的影响,集成墙板隔音效果很好,适合在卧室装修。集成墙板是新推出的一种新型环保快捷装饰材料,其材质是在第二代集成墙面,是把竹木纤维、防水防火的晶石粉高温压制。集成墙面早是2010新推出材料,当时采用铝箔夹发泡层制作而成,2011年采用新工艺采用竹木纤维、高分子防水防火材料、晶石粉高温压制而成,这种材料目前在市面上属于新型环保建材,它的表面采用高温覆膜或滚涂工艺。集成墙面按材料分共分为五种:一种材料采用铝锰合金,隔音发泡材料,铝箔三层压制而成;第二种是纳米纤维类,另外一种材料是采取竹木粉、碳酸钙粉与聚氯乙烯树脂高温混合,塑化挤压成型而成。第三种是实木集成墙面--俗称实木木饰面:是采用天然原木皮或者人造木皮通过一些列工艺做成装饰层,再与木板等贴合制成板材。第四种是生态石材集成墙面是采用天然大理石石粉加入食品级树脂材料共挤形成。第五种是采用水泥,硅酸钙,金属做为基底,覆膜或者复合其他面材而成的装饰板。我们公司以客户满意度为标准,专注细节,坚守承诺,用现代化的企业管理制度打造一支优良的员工队伍,可为客户提供个性化的服务。