

## 和田市学校抗静电地板图片

产品名称	和田市学校抗静电地板图片
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	用途:计算机房、数据处理中心、实验室 耐烟火性能:不小于1600 地板规格:600 × 600 × 10mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

## 产品详情

好防静电地板要耐磨高耐磨性是强化木地板突出的优点之一。世界强化地板市场上的主品应达到AC3级的耐磨度(即转速达6000转以上)。市场上有许多地板采用低质量的耐磨纸来降低成本,其耐磨度自然低,使用寿命也将大大缩短。防静电高架地板主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。防静电产品在微电子工业生产中有着广泛的应用,用于电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间,避免人体在车间内移动产生静电。控制静电放电对计算机通信、各类电子设备及对静电敏感器件危害,防止计算机内存及电子仪器内部的损坏。其它应用:用于对静电敏感的、易燃易爆的场所和石油化工车间及医院手术室、麻醉室、氧吧间及其它有防静电要求的场所。防静电地板设计要点1、防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。(1)仅供走线用:基本尺寸为250mm。(2)供走线及空调风库用:基本尺寸为500mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基(木基)、基等。贴面材料有防静电瓷砖、(HPL)、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。我们公司坚持“团结拼搏、锐意进取、严谨求实、艰苦奋斗”的企业作风,不断开拓创新,依靠雄厚的实力、科学的管理和服务,坚持“诚信求实、服务社会、信誉、用户至上”的企业宗旨。