

电缆防火涂料批发价，电缆防火涂料厂家，供应电缆防火涂料

产品名称	电缆防火涂料批发价，电缆防火涂料厂家，供应电缆防火涂料
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

电缆防火涂料产物涂层受火时能天生平均致密的海绵状泡沫隔热层，能有用地抑侧、隔绝火焰的流传与舒展，对电线、电缆起到掩护感化。其重要长处是：环保、无净化、无害无味、对施职员的健康不形成威逼。本品还具备涂层薄、附着力强、柔韧性好等特色，并具备良好的绝缘、防腐功效。本产物普遍用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处置，也可用于木结构、金属结构建筑物及公开工程的可熄灭性基材等物体的防火掩护。在电缆上使用防火涂料主要是确保电缆在火焰中难燃或不燃，并能在一定时间内仍保持正常运行。电缆防火涂料受火的作用后，能形成炭化层，阻止火势向内延烧，能起到保护线路的作用。如消防用电设施的配电线路。在GB50016 - 2006《建筑设计防火规范》中就规定，消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要，明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属管或封闭式金属线槽，并应采取防火保护措施。在Q/CHECC011 - 2004《水力发电厂电缆防火阻燃措施设计规范》中规定，电缆防火涂料，应涂覆于贯穿孔洞封堵层的一侧或两侧电缆，阻火墙两侧电缆或其他场所需防火保护的电缆；涂覆于进出槽盒端头电缆及从槽盒内引出的电缆；适用于室内较干燥与清洁环境施工要求；、防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。2、本品施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。3、施工过程中及涂层未干时之前，应防水、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1 mm，大约用量1kg/m²，对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布.再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。