

HPVV-1 × 2 × 0.5mm HPVV配线电缆

产品名称	HPVV-1 × 2 × 0.5mm HPVV配线电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

HPVV-1 × 2 × 0.5mm HPVV配线电缆

HYA/通信电缆产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆编辑*1*产品用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。HYA/通信电缆*2*使用特性：电缆在-40 - 50 环境下使用。电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍。

产品名称：HYA通信电缆

1、应用范围：

HYA应用：实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于

接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~ 60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

2、产品参考标准：

参照邮电部YD/T630-93标准和奋进达企业标准

3、产品说明：

导线：退火裸铜线。线径：0.4mm、0.5mm

绝缘材料：高密度聚氯乙烯或聚丙烯，按照国标色谱标明绝缘线的颜色

绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距绞成对，并采用规定的色谱组合以识别线对；降低了线索对间的相互干扰串音，功率耗损小

护套材料：HYA铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套室外用市内通信电缆填充油

4、产品明细：（此类产品我公司备有现货，提供剪米服务。）

对数	型号/规格 HYA	导体/BC	护套颜色
5对	5×2×0.4	1/0.4mm	黑色
	5×2×0.5	1/0.5mm	黑色
10对	10×2×0.4	1/0.4mm	黑色
	10×2×0.5	1/0.5mm	黑色
20对	20×2×0.4	1/0.4mm	黑色
	20×2×0.5	1/0.5mm	黑色
30对	30×2×0.4	1/0.4mm	黑色
	30×2×0.5	1/0.5mm	黑色
50对	50×2×0.4	1/0.4mm	黑色
	50×2×0.5	1/0.5mm	黑色
100对	100×2×0.4	1/0.4mm	黑色
	100×2×0.5	1/0.5mm	黑色
200对	200×2×0.4	1/0.4mm	黑色
	200×2×0.5	1/0.5mm	黑色
300对	300×2×0.4	1/0.4mm	黑色
	300×2×0.5	1/0.5mm	黑色