

## DJYPV-2 × 2 × 0.75mm<sup>2</sup>计算机电缆

产品名称	DJYPV-2 × 2 × 0.75mm <sup>2</sup> 计算机电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

计算机屏蔽电缆一、用途：，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准二、产品代号1、代号DJ-（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆Y-（绝缘代号）高压聚乙烯F-（绝缘代号）氟塑料V-（护套代号）聚氯乙烯R-表示多股软线芯P-（屏蔽代号）铜网屏蔽P1镀锡铜网屏蔽P2铜带屏蔽P3铝塑复合膜屏蔽3、产品型号规格举例例1：订购7对（14芯）1.0mm<sup>2</sup>的计算机用屏蔽电缆可表示为：（1）总屏蔽型DJYVP7 × 2 × 1.0mm<sup>2</sup>（2）分屏蔽多股软线型DJYPVR7 × 2 × 1.0mm<sup>2</sup>（3）对屏总屏蔽型DJYPVP7 × 2 × 1.0mm<sup>2</sup>例2：订购3组3线芯（9芯）0.75mm<sup>2</sup>的计算机用屏蔽电缆可表示为：（1）分组屏蔽型DJYPV3 × 3 × 0.75mm<sup>2</sup>

（2）组屏总屏DJYPVP3 × 3 × 0.75mm<sup>2</sup>三、型号名称及使用范围型号名称

使用范围DJYVPDJYPVDJYPVP 聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆

聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆

1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内2、电缆长期工作温度：-20 65 3、电缆敷设温度不低于0 ，弯曲半径不小于电缆外径的10倍DJYVPRDJYPVRDJYPVRP 聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆

JKYJPVRP 2\*1.5计算机控制电缆

JKYJPVRP 2\*1.5计算机控制电缆产品特点及用途：

用于连接电子计算机外围设备至生产现场，以及各种电器、仪表、自动装置等需要的屏蔽控制电缆。

JKYJPVRP 2\*1.5计算机控制电缆产品执行标准：

企业标准

JKYJPVRP 2\*1.5计算机控制电缆使用特性：

1. 额定电压：U<sub>0</sub>/U 300/500V.

2. 导体线芯zui高工作温度：聚氯乙烯及低卤低烟阻燃聚氯乙烯绝缘：70 和105 两种

聚乙烯绝缘：70 ；交联聚乙烯绝缘：90

无卤低烟阻燃聚烯烃：70

无卤低烟阻燃交联聚烯烃 90 和125 两种

3. zui低环境温度：固定敷设 - 40

非固定敷设 - 15

4. 电缆允许zui小弯曲半径：非铠装、联锁或编织铠装电缆不小于电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢丝、钢带缠绕铠装电缆不小于电缆外径的12倍