

DJFPV-1 × 2 × 1.5mm²耐高温计算机电缆

产品名称	DJFPV-1 × 2 × 1.5mm ² 耐高温计算机电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

DJFPV-1 × 2 × 0.5mm²耐高温计算机电缆

四、电子计算机电缆结构标称截面 (mm²)导体结构20 导体电阻 (/Km)绝缘厚度 (m m) 火花试验电压 (V) 工作交流试验电压 (V) 种类根数/线径 (mm) 不镀锡镀锡0.5011/0.836.036.70.60600020000.5027/0.3036.036.70.50316/0.2039.040.10.7511/0.9724.524.80.600.7527/0.3724.524.80.75324/0.2026.026.71.0011/1.1318.118.20.71.0027/0.4318.118.21.00332/0.2019.520.01.5011/1.3812.112.20.71.5027/0.5212.112.21.50330/0.2513.313.72.511/1.787.417.560.72.527/0.687.417.562.5349/0.267.988.21五、技术性能 产品额定电压(U0/U):300/500V 长期工作温度为70 敷设时环境温度不低于:固定敷设-40 ,非固定敷设-15 zui小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍 在20 时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500M · Km 各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路 电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿