

# 南都蓄电池6-GFM-100 参数说明

产品名称	南都蓄电池6-GFM-100 参数说明
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:南都蓄电池 型号:6-GFM-100 规格:12V100AH
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

## 产品详情

南都蓄电池性能特点

### 1、长寿命

正极采用高锡合金板栅，降低活性物质利用率，使得电池具有高达10年以上的浮充寿命。

### 2、耐过放电能力强

电池使用具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺，使得电池具有较强的耐过放电性能，5次短路容量恢复性能达到95%以上。

大大提高电池循环耐久性能。

### 4、大电流性能高

电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

### 5、

技术的端子密封结构和高温固化密封胶，电池端子处不爬酸，确保使用。

## 6、免维护

由于采用贫液式设计，内部体系产生的气体全部复合还原成水，所以不需要操作，实现电池的免维护性。

## 7、多种安装方式

由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，电池可实现如立式、卧式等多种方位安装。

南都蓄电池应用领域：

2V、12V系列胶体电池应用于通讯、电力领域中的动力和控制系统，太阳能、风能发电系统，大型UPS和计算机电源及其他直流备用电源等。三.南都蓄电池采用性高的板栅合金配方和活性物质配方，同时采用生产工艺及结构设计、的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产过程工艺控制、品障软件技术使蓄电池具有以下特点：

- 1.蓄电池采用的AGM隔板，金属吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位置放置使用；
- 2.蓄电池采用硅\*橡胶密封安全帽，安全防爆，无腐蚀液体泄露；
- 3.蓄电池采用ABS塑料外壳，牢固耐老化；
- 4.蓄电池端子为镀铜，接触电阻小，不易生锈；
- 5.南都GFM蓄电池是采用的设计理念，专为太阳能、风能等能源储能领域开发的VRLA电池。具有长寿命、高可靠性、环保安全的特点。