

房屋拆除施工的管理和环境保护措施 4000781886

产品名称	房屋拆除施工的管理和环境保护措施 4000781886
公司名称	甘肃国英机械化房屋拆除工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州兰州市七里河区宝丰大厦A塔1505室
联系电话	0931-2686543 13669388188

产品详情

拆除施工的管理和环境保护措施 一、安全第一 1. 拆除工程开工前，应根据工程特点、构造情况、工程量等编制施工组织设计或安全专项施工方案，应经技术负责人和业主代表签字批准后实施。施工过程中，如需变更，应经原审批人批准，方可实施。 2. 在恶劣的气候条件下，严禁进行拆除作业。 3. 从业人员应办理相关手续，签订劳动合同，进行安全培训，考试合格后方可上岗作业。 4. 拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。 5. 拆除工程施工必须建立安全技术档案，并应包括下列内容： 1) 拆除工程施工合同及安全管理协议书； 2) 拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案； 3) 安全技术交底； 4) 脚手架及安全防护设施检查验收记录； 5) 劳务用工合同及安全管理协议书； 6) 施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。 7) 拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时启动应急预案排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。 二、保护环境，文明施工 1. 清运渣土的车辆应封闭或覆盖，出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守工程所在地的有关规定。 2. 对地下的各类管线，施工单位应在地面上设置明显标识。对水、电、气的检查井、污水井应采取相应的保护措施。 3. 拆除工程施工时，应有防止扬尘和降低噪声的措施。 4. 拆除工程完工后，应及时将渣土清运出场。 5. 施工现场应建立健全动火管理制度。施工作业动火时，必须履行动火审批手续，领取动火证后，方可在指定时间、地点作业。作业时配备专人监护，作业后必须确认无火源危险后方可离开作业地点。 6. 拆除建筑时，当遇有易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业。