

珠海工字钢焊缝力学性能测试

产品名称	珠海工字钢焊缝力学性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

工字钢一种非常常用的金属材料，在桥梁，隧道，公路，铁路，建筑等行业中应用非常广泛，为了保障工程质量安全，材料进场前需要做检测，合格之后才能投入使用。那么，工字钢都需要做哪些项目检测呢？

工字钢常做的检测就是化学成分和力学性能检测，检测内容相对比较简单，所以收费也不高，而且工程项目上一般都是大批量多型号送检，所以整体可以打包收费。

工字钢表面质量要求：

- 1.型钢表面不应有裂缝、折叠、结疤、分层和夹杂。
- 2.型钢表面允许有局部发纹、凹坑、麻点、划痕和氧化铁皮压入等缺陷存在，但不应超出型钢尺寸的允许偏差。
- 3.型钢表面缺陷允许清除，清除处应圆滑无棱角，但不应进行横向清除。清除宽度不应小于清除深度的五倍，清除后的型钢尺寸不应超出尺寸的允许偏差。
- 4.型钢端部不应有大于5mm的毛刺。
- 5.根据供需双方协议，表面质量也可按YB/T 4427的规定执行。

试验方法及标准：

化学成分（熔炼分析）按照相应牌号标准的规定进行检测。

拉伸试验根据GB/T 228.1的标准进行检测。

弯曲试验根据GB/T 232的标准进行试验。

冲击试验根据GB/T 229的标准进行试验。

表面质量采取目视、量具的方法进行。

尺寸、外形采用量具的方法试验。

重量偏差采用称重方法进行试验。