

超细改性煅烧高岭土 广西桂林

| | |
|------|------------------------------------------------|
| 产品名称 | 超细改性煅烧高岭土 广西桂林 |
| 公司名称 | 桂林市三泰化工建材有限公司 |
| 价格 | 3000.00/吨 |
| 规格参数 | 原产地:广西桂林 规格(目数):1250(目数) 二氧化硅含量:50-60(%) |
| 公司地址 | 中国 广西 桂林市象山区 环城南路1巷17号 |
| 联系电话 | 0086 0773 3613228 |

产品详情

| | | | |
|--------|----------|--------|----------|
| 原产地 | 广西桂林 | 规格(目数) | 1250(目数) |
| 二氧化硅含量 | 50-60(%) | 加工类型 | 煅烧高岭土 |
| 用途 | 涂料高岭土 | 颜色 | 白色 |

改性煅烧高岭土是一种良好的塑料填充剂和补强剂。具有良好的电绝缘性能，可用于pvc电线包皮，pe、pp电缆以及薄膜等复合材料。例如在pvc中加入10%改性煅烧高岭土，可提高电绝缘性能5倍以上。

将其添加家用塑料大棚膜可以发挥隔离远红外线作用，阻止或延缓农用温室、大棚的热量在夜间往外散发，提高棚内温度。

改性煅烧高岭土也是橡胶的优良填充剂和补强剂，改善成品的耐酸性，提高力学强度。

改性煅烧高岭土还是油漆、涂料、粘胶剂的重要填充剂。而且由于其白度高，遮盖力强，流平性，分散性，耐磨性，耐候性，悬浮性，抗风化性大大提高，还可以代替部分钛白粉，提高制品的白度。

改性煅烧高岭土的主要技术指标

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| 成份 sio ₂ 50% 60% al ₂ o ₃ 40% 50% | |
| 粒度 d ₉₀ 10um(1250目) | |
| 筛余物(45um)% 0.3% | |
| 白度 92% | |
| 水分 0.3% | |
| 吸油性 29-32% | |
| 包复率 98% | |