

常德高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	常德高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

顶入式开模袋式高效送风口采用专利环口结构的SAM滤袋和相关配件组成的SAM袋式过滤系统。SAM提供2#、1#和4#标准单袋高效送风口，满足不同客户的要求。提供304不锈钢和316不锈钢等材质的高效送风口,各种不同材质的O型密封圈，满足不同流体、工作温度的需要。

侧入型不锈钢高效送风口采用侧进底出方式，通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入高效送风口桶体，要过滤的液体介质经由不锈钢板冲孔支撑滤蓝承托的过滤袋的过滤，产生理想的固液分离达到液体介质被过滤的效果。不同的过滤精度，取决于不同精度的过滤袋。

四、“灵洁”牌袋式高效送风口使用范围：

产品已被广泛应用了，行业分别有：

== 汽车工业：涂装、涂料和油漆过滤

== 电子工业：工艺用水前处理、磁带涂剂，空气预过滤

== 食品、饮料工业：果汁、矿泉水、牛奶、酿酒、制醋、食用油、糖浆等澄清过滤

== 石化yiyao化工工业：润滑油、化学yao品、油剂、热溶剂、磷酸盐涂剂等除颗粒过滤

== 生物制yao工业：生物及发酵，yiyao用水、冲洗用水、高粘液、化妆品等过滤

== 环境保护：工业及生活用水、纺织和造纸废水、金属切削液、清洁清洗剂过滤

== 印刷、家具工业：油墨、油漆、树脂、蜡过滤