

益阳高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	益阳高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

- 5、洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转。连续运转12h以上,再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效送风口。
- 6、安装高效送风口的框架应平整。每个高效送风口的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。
- 7、“灵洁”牌高效送风口安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效送风口,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。
- 8、高效送风口和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、高效送风口边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。
- 9、采用液槽密封时,液槽内的液面高度要符合设计要求,框架各接缝处不得有渗液现象。采用双环密封条时,粘贴密封条时不要把环腔上的孔眼堵住;双环密封和负压密封都必须保持负压管道畅通。