西安扎带，西北扎带，阻燃绑扎带

产品名称	西安扎带，西北扎带，阻燃绑扎带
公司名称	西安吉耐尼龙制品有限公司
价格	2.00/包
规格参数	
公司地址	西安市高新三路西高智能大厦7层
联系电话	15829446608

产品详情

产品名称：扎线带 [尼龙扎线带]
产品介绍：
· Operation temperature:-40°C to 85°C (-400F to 1850F) · Heat material could reac 120°C · Specification:UL approved ,UV.He Resistant,Color are available. · Material:Nylo 94V-2 · 操作温度：-40°C to 85°C (-400F to 1850F) 耐热材质可达120°C · 说明：U ，耐候、耐热、耐寒及不同颜色材质皆可
· 材质：尼龙66，防火等级94V-2

Specification Information

品名(Part No.) 1000条/袋(1000pcs/bag)	品名(Part No.) 100条/袋(100pcs/bag)	长度(Approx.Length) 公厘(英寸)/mm(inch)	宽度(Approx.Width) 公厘(英寸)/mm(inch)	最大束径(Max.Bundle Dia.) 公厘(英寸)/mm(i 拉力(Min.Loop Tensile Strength) 公斤(磅)/kg(lbs)	建议使用工具 Recommend Crimping Tools
GT-80M	GT-80MC	80 (3.15)	2.4 (0.09)	15 (0.59)	
GT-90M	GT-90MC	90 (3.54)	2.4 (0.09)	16 (0.63)	
GT-100M	GT-100MC	100 (3.94)	2.5 (0.10)	22 (0.87)	
GT-120M	GT-120MC	120 (4.72)	2.5 (0.10)	30 (1.18)	
GT-140M	GT-140MC	140 (5.51)	2.5 (0.10)	33 (1.30)	

GT-160M	GT-160MC	160 (6.30)	2.5 (0.10)	40 (1.57)
GT-200M	GT-200MC	200 (7.87)	2.5 (0.10)	53 (2.09)
GT-250M	GT-250MC	250 (9.84)	2.8 (0.11)	65 (2.56)
GT-300M	GT-300MC	300 (11.81)	2.8 (0.11)	76 (2.99)
GT-140IS	GT-140ISC	140(5.51)	3.4(0.13)	33(1.30)
GT-120I	GT-120IC	121 (4.72)	3.6 (0.14)	30 (1.18)
GT-140 I	GT-140 IC	140 (5.51)	3.6 (0.14)	33 (1.30)
GT-150I	GT-150IC	150 (5.91)	3.6 (0.14)	35 (1.38)
GT-180I	GT-180IC	180 (7.09)	3.6 (0.14)	44 (1.73)
GT-200I	GT-200IC	200 (7.87)	3.6 (0.14)	53 (2.09)
GT-215I	GT-215IC	215 (8.46)	3.6 (0.14)	56 (2.20)
GT-250I	GT-250IC	250 (9.84)	3.6 (0.14)	65 (2.56)
GT-280I	GT-280IC	280(11.02)	3.6 (0.14)	69(2.72)
GT-300I	GT-300IC	300 (11.81)	3.6 (0.14)	76 (2.99)
GT-360I	GT-360IC	360 (14.17)	3.6 (0.14)	98(3.86)
GT-370I	GT-370IC	370 (14.57)	3.6 (0.14)	102 (4.02)

GT-120ST	GT-120STC	120 (4.72)	4.8 (0.19)	24 (0.94)
GT-150ST	GT-150STC	150 (5.91)	4.8 (0.19)	35 (1.38)
GT-160ST	GT-160STC	160 (6.30)	4.8 (0.19)	38 (1.50)
GT-178ST	GT-178STC	178(7.01)	4.8 (0.19)	40(1.57)
GT-190ST	GT-190STC	188 (7.40)	4.8 (0.19)	46 (1.81)
GT-200ST	GT-200STC	200 (7.87)	4.8 (0.19)	50 (1.97)
GT-216ST	GT-216STC	215 (8.46)	4.8 (0.19)	53 (2.09)
GT-250ST	GT-250STC	250 (9.84)	4.8 (0.19)	60 (2.36)
GT-266ST	GT-266STC	265 (10.43)	4.8 (0.19)	65 (2.56)
GT-280ST	GT-280STC	280 (11.02)	4.8 (0.19)	70 (2.76)
GT-300ST	GT-300STC	300 (11.81)	4.8 (0.19)	76 (2.99)