

# 电蚊拍入驻电商平台需提供GB4706质检报告

产品名称	电蚊拍入驻电商平台需提供GB4706质检报告
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

灭蚊器是一种小型家用电器，电子设备高压灭蚊器具有效果明显、无放射性污染、健康安全等特点，已逐渐成为夏季杀虫剂不可或缺的专用工具，成为夏季\*畅销的小型家用电器。

质量检验报告的政策法规规定，3c验证文件目录中的商品未在中国销售，在生产、招标、工程竣工验收环节基本为质量检验报告。灭蚊器不属于3c验证文件目录中的商品；但也与电气产品密切相关，为了应对各种意想不到的风险，商品必须申请质量检验报告。

GB4706灭蚊器试验标准

GB4706.1-2005电气产品通用性检测标准

GB4706.76-2008家用电器安全杀虫装置与主要用途相似的特殊要求

GB4706灭蚊器一般检查项目

---

### 1.拍面短路容量

短路容量是指灭蚊器在运行状态下拍摄表面的短路容量。灭蚊器依靠这种电流来杀死蚊子。根据国家标准，两个格栅之间的短路容量应小于10mah。

### 2.拍面工作标准电压

根据灭蚊器的国家标准要求，拍面工作标准电压应在2000-4200V范围内。

---

### 3.拍面残余电压

拍面残余电压是指灭蚊器使用并关闭电源1秒后，拍面仍然残余的电压。根据国家标准的有关规定，拍面残余电压不得大于34伏。

### 4.针焰检测

针焰检测应是支撑灭蚊器格栅的非金属材料阻燃平衡的检测。增加非金属材料标准火焰30秒后，清除火焰，观察原材料燃烧时间是否超过30秒，同时观察底部丝绸纸是否会点燃。

END