

株洲380v变220v200v变压器 安全隔离变压器

产品名称	株洲380v变220v200v变压器 安全隔离变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	2280.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:380v变220v200v 产地:湖南株洲
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

株洲市380v变220v200v变电器 安全性隔离变压仪

数控机床电力机车、SMT贴片机、包装设备、纸杯机、成形机、自动化机械专用变压器三相380v变220v 200v

小编凡变电器按相数可以分为：单相电、三相；按作用可以分为：防护、自藕。主要用于沟通交流电源电流转换、负荷与开关电源防护，主要适用于属性的负荷。凡必须交流电流转换的电气设备，都可以使用该产品。定制的额定电压为1000V下列，次数为50Hz或是60Hz。耐温等级主要包括B级（130）、F级（155）、H级（180），可根据需求定制。我司基本产品是B级绝缘层。

三相变电器采用先进的高品质冷扎铁氧体磁芯、立柱式铁心、Y/Yn连接方法，构造合理、****、工作效率高、噪音低。原、副线圈中间绝缘层优良，采用防护，使副旁的电源电路免遭电力网及外部高频电磁波的影响。应用领域：适用沟通交流50Hz/60Hz，工作电压1000V以内的照明灯具，机床电器、五金机械电子产品、各种各样开关电源、整流装置等电路板上。生产制造原材料介绍：铁芯原材料：主要包括铁氧体磁芯，变压器效率和效果与常用铁氧体磁芯的品质有很大的关系。所选用的均是B数值12000-16000的进口高磁通量铁氧体磁芯。绕阻原材料：一般有丝包线、纱包线、丝包线。一般情况下采用高韧性耐高温丝包线，导电性和热稳定性好、具有一定的抗腐蚀水平。

绝缘层材料：在线圈电感变电器中，电磁线圈框架层之间的防护，绕阻之间的防护都需应用绝缘层材料。

一般的变电器架构原材料可以用酚醛树脂纸板制作，固层用聚脂薄膜，绕阻间以黄腊布做防护。预浸原材料：预浸三防漆可以增强变压器冲击韧性，提升绝缘性，延长其使用寿命。公司采用甲酚面漆做为预

浸原材料。

三相隔离变压器在电力系统中不仅有着变压器作用，还可以防护电力网对系统的三次谐波，低级和次级线圈加铜泊屏蔽掉，高效的保障了电网谐波对系统的影响，。非常适合进出口贸易设备运行规格型号0.1KVA-1600KVA中间，适用沟通交流50~60HZ，键入、电压不得超过1600V的各类三相供电场所。新产品的输入输出工作电压（三相或多通道输入输出等），连接方法，调整抽头部位，绕阻容积分派，次级绕组配置，外包装（针对不同的使用场景挑选），都可根据用户标准进行用心的设计与制造。