

复合式洗眼器 紧急冲淋洗眼装置

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 复合式洗眼器 紧急冲淋洗眼装置 |
| 公司名称 | 江西世纪行金属制品有限公司 |
| 价格 | 1200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:世纪行 性能:不锈钢 产地:江西 |
| 公司地址 | 江西省萍乡市莲花县工业园B区（注册地址） |
| 联系电话 | 18979947699 |

产品详情

一、应用场所：1、地上式排空防冻型不锈钢复合式洗眼器配备喷淋系统和洗眼系统，既可以冲洗面部、眼部和脖子等部位，又可以冲洗身体服装上的化学品物质。紧急洗眼器 自动排空式洗眼喷淋

2、洗眼器采用不锈钢304材料，可以抗一般性的酸、碱、盐和油类等化学品物质的腐蚀。但是，没有能力抗氯化物、氟化物、硫酸或者浓度超过50%草酸的腐蚀。3、在洗眼器处于备用状态下，洗眼器管道里面是没有积水的。4、在使用洗眼器结束后，自动排空洗眼器里面的积水，防止结冰而影响洗眼器的使用。5、适用于冬天气温低于0 的地区使用。紧急洗眼器 自动排空式洗眼喷淋

6、直接安装在工作现场的地面上7、产品符合美国ANSI Z358-1-2009标准要求,广泛用于石油、化工、电子、电力、港口和制药等行业。

特别提醒：A、地上式排空防冻型洗眼器适用于冬天冻土层深度小于500MM的地区使用，比如：华东地区、华中地区等等。B、地埋式自动排空防冻型洗眼器适用于冬天冻土层深度大于500MM的地区使用，比如：华北地区、东北地区和西北地区等等

二、性能特点：

手动排空洗眼器里面的积水，适用于冬天温度低于0 的地区使用

防冻型装置安装在洗眼器管道外部，不会被人为破坏

适用于冬天冻土层深度小于500mm的地区使用

进水口在地面以上的位置

配备喷淋系统和洗眼系统，直接安装在工作现场的地面上

不锈钢304材料可以抗一般性的酸、碱、盐和油类等化学品物质的腐蚀。但是，没有能力抗氯化物、氟化物、硫酸或者浓度超过50%草酸的腐蚀

三、安装要求：

1、安装在危险工作区域附近，一般在离开10或15米处。2、直线到达洗眼器的时间不超过10秒钟3、不能够越层安装洗眼器4、必须连接饮用自来水。5、使用水压在0.2—0.4MPa6、在洗眼器2米半径范围之内，不能够有非防爆型电器开关

根据洗眼器底座安装孔位置，在需要安装洗眼器的地面钻3个直径10mm的孔。

安装洗眼器装配部件图，把整个洗眼器部件逐个安装完成。

安装过程中，喷淋头、洗眼弯头和出水口zuihao为相互90度角度。

根据美国ANSI Z358-1 2009洗眼器标准之规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统不在同一个平面上，喷淋系统和洗眼系统成最小角度为45度。

把洗眼器安装在刚才打好3个底座安装孔上面，用不锈钢膨胀螺丝固定。连接洗眼器进水口。连接洗眼器出水口。

四、洗眼器的使用：

1、手推（或者脚踏式）洗眼开关，洗眼水自动喷出；使用结束后，关闭洗眼开关球阀,关闭总阀,打开排水开关,自动排空洗眼系统的积水，再把防尘盖复位2、手推喷淋开关，喷淋水自动喷出；使用结束后，关闭喷淋开关球阀，关闭总开关阀,打开排水开关,自动排空喷淋系统的积水。