

超高压活塞式压力计报价

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 超高压活塞式压力计报价 |
| 公司名称 | 陕西创威科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市高新路80号 |
| 联系电话 | 86-18792863083 18792863083 |

产品详情

超高压活塞式压力计

标称范围/测量范围：

2 ~ 160 mpa ; 5 ~ 250 mpa ; 5 ~ 300 mpa ; 或以上

性能特点

活塞由电机带动旋转。

活塞在起始量程测量延续时间，各项指标完全符合jjg59-2007《活塞式压力计》、jjg99-2006《砝码》、国家计量检定规程。

活塞和活塞筒经精工研磨，其圆度误差和间隙极小，因而极大的提高活塞转动延续时间，也就相应减小活塞下降速度，提高活塞鉴别力。

运用专利技术密封决无漏油现象出现，内置增压器装置，轻便耐用！柔弱女子即可轻松打压至300mpa

活塞工作位置采用一体式双排液晶数字光标（国内首创）显示的位移传感器监测，具有灵敏、醒目、准确的优点。砝码已经进行压力形变系数和当地重力加速度的修正。

测量范围：名义标称测量范围与实际测量范围一致

活塞系统可以方便拿出送检（不用携带沉重的主机台）

可作为传递用检定活塞式压力计；也可高精度测试用。可配kg砝码和mpa砝码

砝码采用挂篮结构，重心低，稳定性极好。

每台均出具中国计量科学研究院或中国测试技术研究院《检定证书》

主要技术指标 常用型号：

cw-1600t、cw-2500t 常用标称范围/测量范围：

2 ~ 160 mpa ; 5 ~ 250 mpa 准确 度：

0.005级 (±0.005%) ; 0.01级 (±0.01%) ;

0.02级 (±0.02%) ; 0.05级 (±0.05%)

功 能：量传活塞压力计；检定压力计、压力表、压力变送器等。其它技术指标 活塞材料：

活塞杆：碳化钨 活塞筒：碳化钨

砝码材料：无磁不锈钢（0.005级；0.01级；0.02级）；碳钢（0.05级）

常用产品性能参数

| 型号 | | | cw-1600t | cw-2500t |
|-----------|-------|-----------------|------------|------------|
| 参 数 | 单 位 | 测 量 范 围 | | |
| | | 2 ~ 160mpa | 5 ~ 250mpa | |
| 标称上限 | mpa | 160 | 250 | |
| 标称下限 | mpa | 2 | 5 | |
| 测量上限 | mpa | 160 | 250 | |
| 测量下限 | mpa | 2 | 5 | |
| 活塞公称面积 | | cm ² | 0.05 | 0.025 |
| 底盘 及活塞 | 公称质量 | kg | 1 | 1.25 |
| | 产生的压力 | mpa | 2 | 5 |
| 砝码 | 公称质量 | kg | 0.5;1;2;5 | 1.25;2.5;5 |
| | 产生的压力 | mpa | 1;2;4;10 | 5;10;20 |
| | 数量 | 个 | 1;2;1;15 | 1;2;11 |
| | | | | |

| | | | |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 接口 | | m20 × 1.5 | m20 × 1.5 |
| 主机重量 / 砝码重量 | kg | 35 kg / 79.5 kg | 40 kg / 60.25 kg |
| 工作介质 | | 癸二酸酯（癸二酸二异戊酯或癸二酸二异辛酯）20 时运动粘度 20 ~ 25 厘池，酸值不大于 0.05毫克 koh/克 | |