

高压活塞式压力计价格

产品名称	高压活塞式压力计价格
公司名称	陕西创威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新路80号
联系电话	86-18792863083 18792863083

产品详情

高压活塞式压力计

标称范围/测量范围：

2 ~ 160 mpa ; 5 ~ 250 mpa ; 5 ~ 300 mpa ; 或以上

性能特点

活塞由电机带动旋转。

活塞在起始量程测量延续时间，各项指标完全符合jjg59-2007《活塞式压力计》、jjg99-2006《砝码》、国家计量检定规程。

活塞和活塞筒经精工研磨，其圆度误差和间隙极小，因而极大的提高活塞转动延续时间，也就相应减小活塞下降速度，提高活塞鉴别力。

运用专利技术密封决无漏油现象出现，内置增压器装置，轻便耐用！柔弱女子即可轻松打压至300mpa

活塞工作位置采用一体式双排液晶数字光标（国内首创）显示的位移传感器监测，具有灵敏、醒目、准确的优点。砝码已经进行压力形变系数和当地重力加速度的修正。

测量范围：名义标称测量范围与实际测量范围一致

活塞系统可以方便拿出送检（不用携带沉重的主机台）

可作为传递用检定活塞式压力计；也可高精度测试用。可配kg砝码和mpa砝码

砝码采用挂篮结构，重心低，稳定性极好。

每台均出具中国计量科学研究院或中国测试技术研究院《检定证书》

主要技术指标 常用型号：

cw-1600t、cw-2500t 常用标称范围/测量范围：

2 ~ 160 mpa；5 ~ 250 mpa 准确度：

0.005级（±0.005%）；0.01级（±0.01%）；

0.02级（±0.02%）；0.05级（±0.05%）

功 能：量传活塞压力计；检定压力计、压力表、压力变送器等。其它技术指标 活塞材料：

活塞杆：碳化钨 活塞筒：碳化钨

砝码材料：无磁不锈钢（0.005级；0.01级；0.02级）；碳钢（0.05级）

常用产品性能参数

型号			cw-1600t	cw-2500t
参 数	单 位	测 量 范 围		
		2 ~ 160mpa	5 ~ 250mpa	
标称上限	mpa	160	250	
标称下限	mpa	2	5	
测量上限	mpa	160	250	
测量下限	mpa	2	5	
活塞公称面积		cm ²	0.05	0.025
底盘 及活塞	公称质量	kg	1	1.25
	产生的压力	mpa	2	5
砝码	公称质量	kg	0.5;1;2;5	1.25;2.5;5
	产生的压力	mpa	1;2;4;10	5;10;20
	数量	个	1;2;1;15	1;2;11

接口		m20 × 1.5	m20 × 1.5
主机重量 / 砝码重量	kg	35 kg / 79.5 kg	40 kg / 60.25 kg
工作介质		癸二酸酯（癸二酸二异戊酯或癸二酸二异辛酯）20 时运动粘度 20 ~ 25 厘池，酸值不大于 0.05毫克 koh/ 克	