

塑钢铝合金门窗

产品名称	塑钢铝合金门窗
公司名称	宜昌全景门窗工程有限责任公司
价格	750.00/平米
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市西陵区珍珠路111建城之星
联系电话	86-07176251753 13908605013

产品详情

高档铝合金门窗/塑钢中空铝合金门窗/铝合金隔音门窗

价格：面议

产地：宜昌

品牌：全景

型号：QJ-AB15

规格：定制

详细介绍 -

欢迎来样及图纸定做！！！！

宜昌全景塑钢铝合金门窗，是指采用铝合金型材和塑钢型材何为一体的一种为框、梃、扇料制作的门窗称为塑钢铝合金门窗，简称铝塑门窗。铝塑门窗由于铝合金和塑钢型材耐久性好，使用维修方便，铝塑门窗不锈蚀，不褪色、不脱落、几乎无需维修，零配件使用寿命极长，装饰效果优雅，铝塑门窗表面都有人工氧化膜并着色形成复合膜层，这种复合膜不仅耐蚀，耐磨，有一定的防火力，而且光泽度极高。铝塑门窗由于自重轻，加工装配精密，准确，因而开闭轻便灵活，无噪声，符合现代人装修追求高雅风格的趋势。

主材：型材选用国内知名厂家生产的高精级铝材。

表面处理：型材表面可采用氧化、电泳、静电粉末喷涂、氟碳喷涂、热转印木纹。

玻璃：选用汽车级浮法中空玻璃；可装中空玻璃，增强了隔音、隔热效果；

5mm+6A+5mm；

5mm+9A+5mm；

5mm+12A+5mm；

普通铝合金：4mm--12mm；

可根据客户需求采用中空惰性气体玻璃、Low-E玻璃或防弹玻璃。

五金配件：选用国内知名厂家中高档配件；可根据客户需求选用欧洲著名厂家进口配件，如德国诺托（ROTO）、丝吉利娅（SIEGENIA）、格屋（G-U）、意大利阿鲁克（ALU-K）。

适用建筑：公司主营产品有广泛用于各类中高档楼盘社区、别墅花园、酒店宾馆、楼宇大厦、写字楼等各类建筑。

产品特点

1. 保温节能性

铝合金型材多腔式结构，具有良好的隔热性能，传热系数极低，仅为钢衬的1/4.5，铝材的1/8，其经济效益和社会效益都是巨大的。

2. 气密性

塑钢中空，铝合金隔音窗在安装时所有缝隙处均装有橡塑密封条和毛条，所以其气密性远远高于铝合金门窗。而塑钢平开窗的气密性又高于推拉窗的气密性，一般情况下，平开窗的气密性可达四级，推拉窗可达三级。

3. 水密性

因铝合金型材具有独特的多腔式结构，均有独立的排水腔，无论是框还是扇的积水都能有效排出。铝合金平开窗的水密性又远高于推拉窗，一般情况下，平开窗的水密性可达到五级，推拉窗可达到三级至四级。

4. 抗风压性

在独立的铝合金腔内，可填加1.2—3mm厚的钢衬，可根据当地的风压值、建筑物的高度、洞口大小、窗型设计来选择加强筋的厚度及型材系列，以保证建筑对门窗的要求。一般高层建筑可选择大断面推拉窗或内平开窗，抗风压强度可达六度以上，低层建筑可选用外平开窗或小断面推拉窗，抗风压强度一般在三级。

5. 隔音性

铝合金型材本身具有良好的隔音效果，如采用双玻结构其隔音效果更理想，特别适用于闹市区噪音干扰严重的场所，如医院、学校、宾馆、写字楼等。

6. 耐腐蚀性

铝合金异型材具有独特的配方，具有良好的耐腐蚀性，因此塑钢门窗的耐腐蚀性能主要取决于五金件的选择，如选防腐五金件，不锈钢材钢，其使用寿命是钢窗的10倍左右。

7. 耐候性

铝合金异型材采用独特的配方，提高了其耐寒性。塑钢门窗可长期使用于温差较大的环境中（-50~70℃），烈日暴晒、潮湿都不会使其出现变质、老化、脆化等现象，最早的塑钢门窗已使用30年，其材质完好如初，按此推算，正常条件下塑钢门窗使用寿命可达50年以上。

8. 防火性

铝合金门窗不易燃、不助燃、能自熄，安全可靠，经辽宁省消防器材产品质量监督检验站检测氧指数为42.3，符合GB8814—1988《门窗框用硬聚氯乙烯（U—PVC）型材》中规定的氧指数不低于38度的要求。

9. 绝缘性

铝合金门窗物使用的塑钢型材为优良的电绝缘材料，不导电，安全系数高。

10. 成品尺寸精度高，不变形

铝合金型材格质均匀、表面光洁，无需进行表面特殊处理，易加工、易切割，焊接加工后成品长、宽及对角线公差均能控制在2mm以内；加工精度高，焊角强度可达3000N以上，同时焊接处经清角除去焊瘤，型材焊接处表面平整、美观。

11. 容易防护

铝合金门窗不受侵蚀，又不会变黄褪色，不受灰、水泥及粘合剂影响，几乎不必保养，脏污时，可用任何清洗剂，清洗后洁白如初。

12. 防盗性

铝合金门窗的玻璃压条都朝室内，铝合金、塑钢型材强度高、韧性大，不易破坏，有良好的防盗性。

13. 铝合金门窗具有优良的物理化学性能，可广泛使用于风大、雨水多、高热、高寒及有腐蚀性气体等环境恶劣的场所，是较为理想可靠的建筑门窗