

# 食品污水叠螺压滤机制造 弘满环保 聊城叠螺压滤机

产品名称	食品污水叠螺压滤机制造 弘满环保 聊城叠螺压滤机
公司名称	德州弘满环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区澳通经济工业园内
联系电话	18553403631 18553403631

## 产品详情

### 叠螺机处理食品厂污水污泥

食品工业的原料种类繁多，产品种类繁多，废水排放量和质量差异很大。废水中的主要污染物包括漂浮在废水中的固体物质，如菜叶、果皮、碎肉、鸟类羽毛等。废水中的悬浮物质包括油、蛋白质、淀粉、胶体物质等。叠螺机在食品厂污水污泥处理中 在哪个环节呢。

食品加工污水处理设备的整个污水处理过程需要各模块的有效配合才能完成：

- 1.网格池——用于拦截大垃圾和悬浮固体，去除废水中大颗粒的漂浮和悬浮杂质。
- 2.调节槽——用于调节和均匀水量。经过格栅处理后，进入调节池进行水量和水质的调节和均质，以确保后续生化处理系统水量和水质的平衡和稳定。

### 402型叠螺式污泥脱水机

### 402型叠螺式污泥脱水机

402型叠螺式污泥脱水机是40系列叠螺机，2组脱水主机组成，功率为3.3kw，大处理量为380kg/h，大进水量为14m<sup>3</sup>/h。

402机型属于中大型叠螺式污泥脱水机，食品污水叠螺压滤机制造，具有处理量大，化工污泥叠螺压滤机配件，耗能小等优点。

叠螺污泥脱水机操作规程：

### 1、叠螺污泥脱水机开机前检查

混合槽内是否有杂物，过滤本体是否将污泥排空，聊城叠螺压滤机，是否有泥块在螺旋轴轴头处。

### 2、叠螺污泥脱水机开机步骤

- (1) 向PAM制备系统内加入絮凝剂并开启搅拌装置；
- (2) 手动喷淋过滤本体上的动定2分钟；
- (3) 开启本体驱动电机，并检查本体驱动电机的旋转方向是否正确，同时继续喷淋2分钟；
- (4) 依次启动絮凝剂供药泵、进泥泵及絮凝搅拌电机；
- (5) 调整进泥量和螺旋轴转速速度、调整背压板间距，使处理量和含水率到优。

### 3、叠螺污泥脱水机开机后检查

螺旋轴旋转是否正常，混合槽泥位是否稳定，各转动部件运行是否正常，有无异响。

### 4、叠螺污泥脱水机停机步骤

- (1) 关闭污泥进料泵，停止进污泥；
- (2) 关闭加药泵、加药系统，停止加药；
- (3) 放空絮凝混合槽，停止絮凝搅拌电机；
- (4) 待污泥全部排尽（不得少于30分钟），手动喷淋过滤本体5分钟，将设备冲洗干净；
- (5) 关闭电源。

叠螺机，即叠螺式污泥脱水机的简称，是污泥脱水领域非常重要的设备，目前广泛应用于市政、养殖、印染、纺织等各个行业。

叠螺机的配套设备：加药装置。

三腔加药装置的适用范围：

- 1.化工、食品、印染过程中，投化学药剂、投酸、碱或其他所需溶液。
- 2.水处理过程中投加消毒剂、酸碱液、助凝剂等。
- 3.冷却水和循环水中投加阻垢剂。

加药装置和叠螺机的流程配合：

叠螺机的前一个工序就是加药搅拌，将污泥进行絮凝，并通过plc控制器，调配好药液，屠宰废水叠螺压滤机售后，进水速度和搅拌频率。将药液充分混合，打入混合槽。

加药装置可以是简易加药桶，也可以是全自动的三腔加药，总之是实现这程。

叠螺机配套设备：污泥泵

食品污水叠螺压滤机制造-弘满环保-

聊城叠螺压滤机由德州弘满环保设备有限公司提供。德州弘满环保设备有限公司是山东德州,污水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在弘满环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创弘满环保更加美好的未来。