

固定式球阀，304不锈钢固定球阀，Q47H金属硬密封球阀

产品名称	固定式球阀，304不锈钢固定球阀，Q47H金属硬密封球阀
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	2150.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 Q47H:Q47H-16P 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

固定式球阀Q(3)47F(H)适用于长输管线和一般工业管线，其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑，适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。固定球阀与浮动球阀相比，工作时，阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承，不会使球体向阀座移动，因而阀座不会承受过大的压力，所以固定式法兰球阀的转矩小、阀座变形小，密封性能稳定、使用寿命长，适用于高压、大口径场合。先进的弹簧预阀座组件，具有自紧特性，实现上游密封。每阀有两个阀座，每个方向都能密封，因而安装没有流向限制，是双向。手动固定球阀有二段式和三段式两种阀体结构，中法兰用螺栓连接，密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内，钢圈后部没有弹簧保证阀座紧贴球体，保持密封。上下阀杆均没有PTFE轴承，减少磨擦，操作省力，小轴底部没有调整片，保证球与密封圈的接处位置。全通径：阀门流量孔径与管线内径一致，以便管线清扫。

固定式球阀Q(3)47F(H)性能特点：

- 1.O型固定式法兰球阀采用固定球设计，相对运动部位均采用磨擦系数极小自润滑材料，因而操作扭矩小，此外密封润滑脂的长期密封，使得操作更加灵活
- 2.阀门采用高平台结构，ISO5211连接标准，能使安装电/气动执行器更为专业化；
- 3.O型固定球阀采用全通径或缩径设计，流通阻力小；
- 4.金属硬密封O型固定式法兰球阀采用双向金属可动密封结构，具有自动补偿及自洁功能，密封性能优越；
- 5.O型固定式球阀采用固定球设计，并增加了预紧力弹簧，使得球阀具有自动泄压功能；
- 6.每个球阀都有两个可动密封座，两个方向都能密封，因而安装时不须考虑介质的流向；
- 7.具有防火防静电结构，在阀杆与阀体及阀杆与球体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃介质。确保系统安全；
- 8.耐火结构双重保护，当万一发生火灾而使密封圈烧损时，球阀的各个密封部位均能形成金属对金属的硬密封结构；
- 9.自动泄压结构，当滞留在阀门中腔的液体介质由于温度升高而气化，从而中腔压力异常升高时，中腔介质能依靠本身的推力推动阀座而自动泄压，从而确保阀门安全。