

利川桥式八角翼闸销售安装,智能停车场车牌识别一体机

产品名称	利川桥式八角翼闸销售安装,智能停车场车牌识别一体机
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统 规格:支持定制 适用范围:小区、写字楼、景区、停车场
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

利川桥式八角翼闸销售安装,智能停车场车牌识别一体机 非法人员进出;本系统还专门设计了满足消防要求的功能,以便在紧急情况下,通道畅通,保证人员顺利疏散。安装方法 一、翼闸确定方案。在与客户沟通时确定方案,场地宽度多少,长度多少,明确能装几台机,是选择立式翼闸,还是桥式翼闸,立式翼闸外形尺寸:420x330x980(mm),桥式翼闸外形尺寸:1200x280x1000(mm),翼闸杆到机箱尺寸510mm,即立式翼闸占地面积:420x(330+510),桥式翼闸占地面积1200x(280+510),在确定选型时充分考虑闸机与闸杆留有空隙,每台翼闸的占地面积,摆放位置,如何布线(是走明线还是走暗线),方案定了,目标定了,等待翼闸到现场。二、置布线。根据以前确定的方案,明确翼闸的安装具体尺寸,做好预埋管,闸机与闸机之间留50-100mm的间隙,能打开上盖以防调整机器,维修等,千万不能不留空隙,闸机与闸机之间预埋2根6分-8分的塑胶管,一根胶管走电源线(强电),另一根胶管走信号线(弱电),不能将电源线和信号线同时走一个胶管,这样会影响到通讯的效果,预埋管要露出地面30-40mm高,走线立式翼闸应在机器中间底部为好,桥式翼闸应在两侧面为好(因为桥式翼闸中间底部为封闭式)。三、固定调整。固定底部用4-M10x100的膨胀螺丝固定,不能摇摆,整机水平,外观整体一致,(固定前用细线拉直线,纵横向一致),翼闸与翼闸之间采用串联方式,逐一调整,直线能正常使用。立柱式摆闸主设备外观设计以立杆的方式出现,可保证和桥式摆闸一样的作用,特性是成本费较低,占有室内空间偏少等。功效及预制构件适用于安全通道入口处管理方法,一般的运用场地只容许人员根据,或拖带行李箱的工作人员,及残疾人工作人员行驶。充分考虑摆闸较于翼闸可保证更宽的安全通道特点。绝大部分摆闸安全通道可掺杂非机动车、单车,助力车、残疾人车等一些非机动代步工具通行。