

# 木材水分测湿仪、纸张水分检测仪、煤炭水分测试仪

产品名称	木材水分测湿仪、纸张水分检测仪、煤炭水分测试仪
公司名称	深圳冠亚科技有限公司长春分公司
价格	26800.00/台
规格参数	
公司地址	吉林省长春市朝阳区大兴路517号
联系电话	0431-86795155

## 产品详情

冠亚牌水分测定仪、卤素水分测试仪 红外线水分测定仪 全自动水分测定仪高精度水分测定仪、化工原料水分测定仪便携式水分测定仪 微量水分测定仪塑胶颗粒水分分析仪深圳冠亚生产研发销售欢迎来电咨询价格、红外线水分仪|红外水分仪|红外水份仪红外线快水分测定仪||卤素水分仪|卤素水份仪|卤素水份测定仪|红外线水分测定仪|卤素水分测定仪|卤素快速水分测定仪|水分仪厂家|水分仪在线|在线水分仪|水份仪厂家|深圳水分仪|深圳冠亚水分仪|冠亚电子|深圳水份仪厂家|水分仪企业|水份仪生产商|水分仪生产公司

深圳《冠亚牌》卤素快速水分测定仪针对水分的检测和控制有一套完整的操作测试方案。按照国家标准取样3克，均匀的放置称量盘上，其环状的卤素加热器确保样品在测试过程中均匀受热，使样品表面不易受损，按测试键，仪器开始测量。水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。快速水分测定仪与国际烘箱加热法相比，其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该水分检测仪外部无可动部件，无需设定测样、时间等模式。水分仪称重系统引进德国先进技术，避免国产磁力传感的不稳定性及容易老化等缺点。加热系统采用卤素热源装置。人性化系统操作，实验人员无需特殊培训，看说明书即可。数据采用中文显示，水分测量结果直观准确。即时打印功能一键操作，标准232接口及专用软件可实现联机操作，实时对数据进行采集、分析、储存、打印。

《冠亚牌》卤素快速水分测定仪

技术参数：

- 1、水分测定范围：0.01% - 100%；
- 2、测试时间：只需几分钟即可完成测定；
- 3、样品重量：0.5g - 90g；
- 4、称量最小读数：0.001g；
- 5、水分含量可读性：0.01%；
- 6、加热温度：室温 - 205 ；
- 7、显示参数：7种；
- 8、通讯接口：标准RS 232接口；
- 9、供电电源：电压220v ± 10%
- 10、频率 50HZ ± 1HZ
- 11、试样温度：-40 - 50 ；
- 12、工作环境温度：-5 - 50 ；
- 13、相对湿度： 80%R ；
- 14、外形尺寸：约380mm × 205mm × 325mm；
- 15、净重量：约3.7kg；

可选配件（另售）：

1、电脑连接软件一套

2、微型打印机一台

《冠亚牌》水分测定仪操作流程:

- 1、仪器置放于稳定的水平台面上
- 2、连接电源，开机
- 3、取样
- 4、合上加热筒，仪器自动测试

《冠亚牌》水分测定仪使用注意事项：

- 1、使用环境：无尘，干燥，无震动

2、没有流动的风吹

3、周围没有磁场

1.SFY系列红外线|卤素快速水分测定仪器(专利号：2005301013706)

2.《中华人民共和国制造计量器具许可证》MC 粤制 03000235 号；

3.目前行业中唯一通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的产品