

江苏110kV绝缘拉闸杆检测电力工器具预防性试验

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 江苏110kV绝缘拉闸杆检测电力工器具预防性试验 |
| 公司名称 | 江苏广分检测技术有限公司销售部 |
| 价格 | 1200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 0512-65587132 13906137644 |

产品详情

江苏110kV绝缘拉闸杆是电力系统中常用的一种工器具，它用于操作断路器、插头，控制电力系统的开关状态。在使用绝缘拉闸杆过程中，检测其绝缘性能的重要性不言而喻。为了保证江苏110kV绝缘拉闸杆的安全性和稳定性，进行预防性试验是必要的。首先，预防性试验需要选择合适的试验环境，避免高温、高压、高湿等不良环境对绝缘性能造成的影响。其次，预防性试验需要使用符合国家标准检测设备，例如直流高压发生器和万用表等设备。接着，对绝缘拉闸杆进行试验，主要是检测其电气强度、绝缘电阻、介质损耗等方面的性能。通过对江苏110kV绝缘拉闸杆进行预防性试验，不仅能够及时发现其存在的问题，而且能够对其进行及时的维修和更换，从而保证电力系统的正常运行和安全性。

一、玻璃钢拉闸杆又名令克棒，直扣规格型号：3节3米、3节4米、3节4.5米 3节5米、3节6米 4节4米、4节5米、4节6米等各种规格型号，咨询。此系列拉闸杆（又名令克棒）采用优质玻璃纤维布、环氧树脂和306树脂苯酐，玻璃钢纤维布以及固化剂等几大绝缘材料制成，经过*次高温然后在模具上初次定形，然后取下模具，经过第二次高温打磨，一次粗打磨，两次细打磨，然后在上漆制作成其它玻璃钢制品，外表美观、结构轻巧、操作方便，具备优良的机械电气性能，适合各种高压条件下使用，绝缘性能良好使用安全。

二、类别：高压拉闸杆、防雨式令克棒、伸缩式拉闸杆、接扣式拉闸杆、枪式接地棒

三、电压等级：10KV、35KV、110KV、220KV、500KV

四、规格：3节3米、3节4米、3节5米、3节6米、4节4米、4节5米、5节5米等，其它规格可根据客户要求定制。

五、产品结构特点：1、LKB系列绝缘操作杆杆（令克棒）材采用绝缘性能及机械强度俱佳、重量轻、经防潮处理的优质环氧玻璃钢管精制而成。防雨式拉闸杆（绝缘操作棒）是针对户外雨天设计，防雨裙采用硅橡胶防雨，增雨天的绝缘强度。单节防雨型操作棒；多节防雨型操作棒；单节防雨型拉闸杆；多节

式防雨型拉闸杆。、2、LKB系列绝缘操作杆（令克棒）结构新颖，先进、合理。（1）操作杆握手部分采用硅橡胶护套及硅橡胶伞裙粘接，绝缘性能，安全可靠。（2）操作杆端部金属接头采用内嵌式结构更牢固、安全、可靠。（3）绝缘操作杆扩展联接方便，选择性强，联接形式多样，可以灵活组合。