

液晶广告机传媒广告机电子海报机数字标牌广告机出租车砸广告

产品名称	液晶广告机传媒广告机电子海报机数字标牌广告机出租车砸广告
公司名称	厦门数佳有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省厦门市思明区湖滨四里64号湖光大厦13D
联系电话	13599530167

产品详情

香槟金立式广告机

款式：香槟金立式广告机
尺寸：42寸-55寸
型号：lcd42d5-55d5
产品概况：单机版\dmp版/x86版
材质：铝合金包边、钢化高透亮玻璃
适合场所：酒店、银行、机场、4s店等各种连锁店及办事大厅

产品描述

系统功能

- 1、实时播放视频、音频、图片、文字等组合多媒体内容
- 2、支持定时播放以及定时插播广告功能
- 3、管理员可通过控制中心来播放节目内容
- 4、支持本地硬盘播放、视频直播二种模式
- 5、管理员可通过控制中心来监控各播放终端情况 6、支持中文滚动字幕

- 7、实现远程、批量的节目传送和播放
- 8、支持多种视音频编码标准和图片格式
- 9、支持左右双声道，支持远程音量控制

技术参数

型号		
液晶屏	尺寸	40 - 65英寸
	屏幕比率	16:9
	点距	0.4845mmx0.4845mmxrgb
	分辨率	1920 x1080
	可视角度	176 degree(h):176 degree(v)
	亮度	500cd/m2
	对比度	2000:1
	反应时间	4ms
	最大颜色度	16.7m
	水平扫描率	30khz-80khz
	垂直扫描率	60-75hz
	主机配置	cpu品牌
cpu型号		n330 1.66g

	主板芯片组	nvidia mcp79-ion
	系统总线频率	800mhz
	内存	2g/ddr2/800mhz (支持最大内存4gb)
	硬盘	2.5 "/160g/sataii/5400r/min (容量可选)
	显卡型号	intel gma 950
	声卡	ac ' 97
	网卡	内置rtl 8101el 1000m rj45
	其他接口	rs232/4*usb/麦克风
电源	电压范围	ac 110v~240v,50/60hz
环境	工作温度	0 -45
	工作湿度	20%-80%rh
	储存温度	-20 -60
包装	储存湿度	10%-75%rh
	机器尺寸	暂无
	底座尺寸	暂无
	包装尺寸 (柜体)	暂无
	包装尺寸 (底座)	暂无

	净重	暂无
	毛重	暂无
附件	驱动光盘、电源线、遥控器	
预装系统	无	

应用

此系列产品主要应用于酒店、银行、机场、4s店等各种连锁店及政府办事大厅

户外高亮款

款式：户外高亮款
尺寸：42寸—82寸
型号：dm4258
产品概况：优雅大方 豪华气派
材质：铝合金结构, 高透亮玻璃面框
适合场所：机场, 银行营业大厅, 电信营业大厅, 大型商场导购大厅, 车站
查看详情

落地横屏广告机

款式：落地横屏广告机
尺寸：42 - 55
型号：rh系列
产品概况：大气、直观
材质：钢结构、液晶屏
适合场所：机场, 银行营业大厅, 电信营业大厅, 大型商场导购大厅, 车站
查看详情

落地式广告机

--

款式：落地式广告机
尺寸：42-65
型号：dt-4201
产品概况：定制
材质：钢化玻璃
适合场所：银行，酒店，机场，4s店等高端场所