西门子6ES7241-1AH32-0XB0通讯模块

产品名称	西门子6ES7241-1AH32-0XB0通讯模块
公司名称	上海烨哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

性能 布尔运算执行速度 0.08 μs/ 指令 移动字执行速度 1.0 μs/ 指令（DB 访问）
实数数学运算执行加法速度 1.78 μs/ 指令（DB 访问） 通信 端口数 2 类型 以太网 连接数 12 个用于 HMI 8 个用于客户端 GET/PUT(CPU 间 S7 通信) 4 个用于编程设备 8 个用于用户程序中的开放式用户通信指令 30 个用于 Web 浏览器 6 个动态资源 数据传输率 10/100 Mb/s 隔离（外部信号与 PLC 逻辑侧）
变压器隔离，1500 V AC（型式测试） 电缆类型 CAT5e 屏蔽电缆 电源 电压范围 85 － 264 V AC 20.4 － 28.8 V DC/22.0 － 28.8 V DC（环境温度 -20 C － 0 C） 线路频率 47 － 63 Hz － 输入电流 *大负载时仅包括 CPU *大负载时包括 CPU 和所有扩展附件 120 V AC 时 100 mA 240 V AC 时 50 mA 120 V AC 时 300 mA 240 V AC 时 150 mA 24 V DC 时 500 mA 24 V DC 时 1500 mA 浪涌电流（*大） 264 V AC 时 20 A 28.8 V DC 时 12 A
隔离（输入电源与逻辑侧） 1500 V AC 未隔离 漏地电流，AC 线路对功能地 *大 0.5 mA －
保持时间（掉电） 120 V AC 时 20 ms 240 V AC 时 80 ms 24 V DC 时 10 ms