

# 西门子6ES7241-1AH32-0XB0通讯模块

产品名称	西门子6ES7241-1AH32-0XB0通讯模块
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

性能 布尔运算执行速度 0.08  $\mu$ s/ 指令 移动字执行速度 1.0  $\mu$ s/ 指令 (DB 访问)  
实数数学运算执行加法速度 1.78  $\mu$ s/ 指令 (DB 访问) 通信 端口数 2 类型 以太网 连接数 12 个用于 HMI 8  
个用于客户端 GET/PUT(CPU 间 S7 通信) 4 个用于编程设备 8 个用于用户程序中的开放式用户通信指令  
30 个用于 Web 浏览器 6 个动态资源 数据传输率 10/100 Mb/s 隔离 (外部信号与 PLC 逻辑侧)  
变压器隔离, 1500 V AC (型式测试) 电缆类型 CAT5e 屏蔽电缆 电源 电压范围 85 - 264 V AC 20.4 - 28.8  
V DC/22.0 - 28.8 V DC (环境温度 -20 C - 0 C) 线路频率 47 - 63 Hz - 输入电流 \*大负载时仅包括 CPU  
\*大负载时包括 CPU 和所有扩展附件 120 V AC 时 100 mA 240 V AC 时 50 mA 120 V AC 时 300 mA 240 V AC  
时 150 mA 24 V DC 时 500 mA 24 V DC 时 1500 mA 浪涌电流 (\*大) 264 V AC 时 20 A 28.8 V DC 时 12 A  
隔离 (输入电源与逻辑侧) 1500 V AC 未隔离 漏地电流, AC 线路对功能地 \*大 0.5 mA -  
保持时间 (掉电) 120 V AC 时 20 ms 240 V AC 时 80 ms 24 V DC 时 10 ms