

青岛海信空调

产品名称	青岛海信空调
公司名称	青岛赛维空调维修有限公司
价格	30.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市延安三路118号
联系电话	0532-82709995 15866803885

产品详情

青岛海信空调售后服务电话--青岛海信空调售后服务电话0532-82709995青岛海信空调维修中心拥有严格的管理制度，一流的服务质量，拥有专业的服务技师，拥有先进的检测设备，拥有良好的至诚信誉。青岛空调服务中心本着为民服务的理念，多年来深受广大客户的信赖，服务中心现已与众多单位达成长期合作关系。<http://www.llweixiu.com>同时中心有来自国内外众多原厂家售后服务技师与工程师加入，从而提高了的服务质量和效率。服务人员都有国家劳动部颁发的等级证书，有多年积累的工作经验。不但具有丰富的现场设计安装和运行实践经验，而且还具备良好的职业素质和高度责任感。公司始终青岛空调维修中心成立于1997年致力在网络中开拓在发展事业。为我市居民做好生活后勤工作快捷解决您最实际的问题；力求为建设和谐美的贡献一份力量!由于家电厂家售后服务综合能力的不足我国又是家用电器普及的高峰期家电的服务搬运极为不便。上门服务家电已发展成为一种新型快捷的服务方式。青岛空调售后服务公司为您提供上门服务家电维修。本着以信为本、以质求生的宗旨；以专业的技术、细致的服务赢得良好的口碑。青岛空调售后服务承诺：（1）严格按服务程序及操作规程服务，确保服务质量。

（2）严把配件质量关，杜绝假冒伪劣配件的使用。（3）服务热线24小时有人值班，24小时内做出回应。服务车间及前台节假日和周六日不休息，保证用户随到随修；建立上门服务制度；及时成立抢修小组，可随时到达现场抢修。（4）收费方面严格执行市物价局和我公司《服务收费标准》，更换旧件返还给客户，不夸大故障，杜绝乱收费。（5）外地顾客远程故障判断、技术故障解答、需要邮递配件迅速办理。外地客户自行送修的我们会加急为您的机器排除故障，当天

加急完成服务。（6）经我中心(青岛空调维修中心)服务的机器一律实行保修，保修期为三个月，在保修期内如因服务质量或更换配件质量出现问题，我中心负责返修。（7）客户在我中心服务过机器，可凭收费单据及保修单在我公司再次服务此机器时，享受服务费半价待遇。（8）建立回访制度：定期对我公司服务过的机器（包括上门服务）使用情况以及我公司的服务质量情况进行了解，向用户满意率、建立用户满意率表。对客户公布

我们的监督电话，欢迎客户及有关部门监督我们的服务工作。青岛空调维修中心主要经营各类家用/商用空调售后维修、空调清洗、空调保养、空调加氟、空调移机、空调安装、空调拆除、旧空调回收等一条龙服务的专业化专修公司。多年来，始终本着信誉至上、开拓市场、争创一流、以信为本、以质求生的宗旨目标。不断开拓锐意进取、奋力拼搏的精神。以专业的技术、优质的服务深受广大客户的认同和赞赏，收费标准全城最低，是您空调维修安装时明智的选择。空调几种常见故障的检测与简易维修方法 案例一 外界信号干扰 案

例情况：空调制冷时经常无规律的自动停机，同时蜂鸣器连续作响。奇怪的是每当关灯后空调则能正常运转，开灯后则容易出现故障。 案例分析：引起空调自动停机的原因有多方面，但伴随照明灯的开启出现停机故障着实有些蹊跷。在同型号的空调上测试工作正常；测试供电电源稳定正常。于是将问题点锁定在干扰源上。经排查，与故障空调同房间的日光灯为电子整流式的节能灯。开灯后，测量接收头信号输入端有2V的异常交流电，关灯后再测量电压为0V，空调工作正常。

案例故障排障方法：更换电子整流式的节能灯，无论日光灯开关空调都能正常工作。

一防：漏水 在空调制冷过程中，内机会出现滴水的情况，这并不是空调使用的正常现象，而是由于空调安装不规范造成的，如内机安装得比穿墙孔（管子通向外机的地方）低，内机安装不平整等。 检验办法：在空调安装完以后，马上试机（制冷），如果在运行了一定时间没有水滴漏下，就基本不会出现漏水问题。当然，还可以要求安装人员进行漏水检验，往内机导入水，水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。二防：漏氟 如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况，就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟，那么用户就要经常补充，而正常使用空调一般数年内无须添加制冷剂。 检验办法：1.试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。2.肥皂水检漏法。肥皂水（也可以使用洗洁精）检漏是现场常用的方法之一，对分体式空调器开阀10~15秒钟（柜机20~30秒钟）后关闭阀门，系统内各部分很快就充满大于空气压力0.8Mpa的气态制冷剂。在泄漏可疑点涂上肥皂水，如有气泡形成，则有漏，而观察3分钟还没有气泡出现的，即可认为合格。三防：漏电

正规的安装人员，在安装空调前会对用户的电源进行检查，如果不符合要求，则会建议用户更改。电源线不符合规格而安装空调，容易出现漏电着火的现象，危及用户的人身安全。

- 1.求空调器的电源线和电气控制线的连接要清晰明了、准确无误，无交叉缠绕。
- 2.要采用专用分支电路，容量要满足大于空调器最大额定电流值的两倍。
- 3.空调器要有专用电源插座，而且是带安全地线的三线插孔插座，小于等于4500W的空调器要使用16A插座，大于4500W的空调器要选用空气开关。
- 4.空调器的安装要有良好的接地，接地线要专用。
- 5.空调器的室内、室外连接线无拉伸、扭曲、缠绕。
- 6.延长线要采用符合要求的导线，并在该产品规定的最大连线长度内。

检验办法：看安装人员有没有携带相关的电源检测工具，并对电源进行检测。

青岛海信空调售后服务电话0532-82709995