

广州环氧树脂砂浆，深圳环氧树脂砂浆厂家报价

产品名称	广州环氧树脂砂浆，深圳环氧树脂砂浆厂家报价
公司名称	广州大帅建筑材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市白云区竹料大罗罗岭路19号大院
联系电话	13580432594

产品详情

大帅建筑材料技术有限公司 严格执行最新国标，可以取样测试！

魏女士 1358,04,325,94

主要产品：CGM高强无收缩灌浆料系列，CGM-340，CGM-380，环氧灌浆料，环氧修补砂浆，CGM-320 支座灌浆料，CGM高强抢修料；高强聚合物砂浆，高性能自流平砂浆（多彩），高强耐磨料，粘钢胶，植筋胶，包钢灌注胶，灌缝胶，粘碳胶，干挂胶；界面处理剂，预应力管道压浆剂，耐磨地坪硬化剂等，及产品母料...

DS-200环氧树脂砂浆

一、产品特点

- 1 具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。
- 2 热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。
- 3 可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。
- 4 操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

二、适用范围

- 1 耐火、耐高温，适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞和露筋等的缺陷处理。
- 2 混凝土构筑物、楼梯踏步等损坏修补。

3 粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。

4 可用作海水、盐碱地区及化工厂等腐蚀环境中的耐腐蚀材料。

三、使用方法

1 检查本品包装完好，标签核对无误。

2 打开桶盖，将桶中3袋有A、B、C的预配料取出。

3

将A料、B料摇匀后，分别倒入桶中，并充分搅拌均匀后，再将标有“C”的粉料搅拌慢慢倒入桶内，搅拌均匀的砂浆状即可。

四、注意事项

1 本品为树脂基材料，其完全硬化时间需要28天。使用本品24小时可以进行下一道工序。

2

拌好的树脂砂浆宜在2小时内用完，在此时间内如出现变干变稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。

五、物理性能指标

检测项目		性能指标	检测结果
抗折强度 (Mpa) 28d		6.0	6.94
抗压强度 (Mpa)	7d	-----	25
	28d	>30	35
中性化抵抗性(mm)28d		5.0	1.8
粘结强度 (Mpa)	常温常态28d	>1.0	2.8
	冷热反复28d	>1.0	2.4
透水量(g)		<20	15
24吸水量(g/m3)		<1000	525

吸水系数(kg/cm ³ .H _{0.5})	<0.5	0.32
---	------	------

六、包装与储存

1 本品包装规格为20kg/桶。组份比例为：1：3：24

2 未开封保质期12个月，超出保质期须经检验合格后方可继续使用。

3 本品无毒、无味、不易燃，符合绿色环保要求，可按一般货物储存运输。