

食品机械三相变压器415v变380v

产品名称	食品机械三相变压器415v变380v
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1298.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:415v变380v 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

食品机械设备三相变压器415v变380v

出入口东南亚地区《马来西亚、印尼》三相变压器 键入415v变导出380v变电器

出入口变压器是运用电流的磁效应,进而来实现更改交流电流装置。

415v变380v出入口变电器是一种多电磁线圈(双线圈或以上)构造变电器,一、二次侧绕阻间彼此绝缘层,其变压比有独立或带抽头两大类,能够变压还可以降血压。隔离变压机除了可以更改工作电压外,还可以将键入绕阻和输出绕阻在电气设备上相互防护,用于防止与此同时碰触输电线(或因为绝缘层破坏而很有可能带电的金属材料构件)与地所产生的风险;除此之外隔离变压机还具有一定抑止各种各样影响的功效。

三相出入口415v变380v变电器的主要功能:

- 1.用电安全防护
- 2.更改额定电压
- 3.摆脱定位点飘移,改进供电系统不均衡
- 4.防浪涌冲击及过滤作用。

三相隔离变压机主要应用于沟通交流,输出电压不得超过AC1140V的供电系统场地,广泛运用于高铁动车、地铁站、多层建筑、飞机场、地铁站、港口、企业和隧道施工等一切需要调整电压和安全隔离的输变电机场,新产品的额定值输出电压、额定输出工作电压、连接等级、抽头绕阻容量分派等,都可根据客户标准进行用心设计与制造。

变电器应在房间里应用，正常启动标准为：

- 1、工作温度：-15 — 45
- 2、平均海拔：< 1000M
- 3、空气湿度：< 95%
- 4、无严重危害变压器绝缘气体，蒸气、化学沉积、污渍以及其它发生爆炸和腐蚀物质。
- 5、组装场地无比较严重震动或颠簸。