

# 南京优质软膜天花柔性天花 白色透光膜

产品名称	南京优质软膜天花柔性天花 白色透光膜
公司名称	艺杰软膜装饰有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	
公司地址	无锡市南长区建筑东路盛新大桥旁
联系电话	0510-85454860 18961865895

## 产品详情

南京优质软膜天花厂家直销柔性天花 白色透光膜  
本

文章由艺

杰软膜发布，任何

人未经许可不得转载，软膜工程请联系18961865895李先生。 <http://www.yjrmzs.com/>

艺杰软膜天花安装是需要施工配合才能保证质量、如期完工。

1. 艺杰软膜天花进场前保证场地通电，场地无建筑垃圾。
2. 艺杰软膜天花底部处理符合艺杰天花安装条件，如龙骨骨架的安装等等；做到清洁干净。
3. 所有灯光、灯具的安装必须按我方提出的要求尺寸做好灯架，布置好线路并保证全部灯具线路通电明亮，安装艺杰软膜前如发现灯具不亮通知后要及时调整更换。暗藏灯内部应涂白，以达到更好的效果。
4. 空调、消防管道等必须预先布置安装，调试好无问题。风口、喷淋头、烟感器等安装完毕，应符合我方要求。
5. 艺杰软膜天花安装完工后，如油漆工需修复石膏板天花应不要触碰软膜天花。

立体异型软膜天花的安装步骤：

步骤一：

1. 根据图纸设计要求，在需要安装艺杰软膜天花的水平高度位置四周围固定一圈4X4Cm支撑龙骨（可以是木方或方钢管）。（详见施工设计图）。附注：有些地方面积比较大时要求分块安装，以达到良好效果。这样就需要中间位置加一根木方条子。这是根据实际情况再实际处理。

2. 当所有需要木方条子固定好之后，然后在支撑龙骨的底面固定安装软膜天花的铝合金龙骨。（详见施工设计图）

#### 步骤二：

1. 当所有的安装软膜天花的铝合金龙骨固定好以后，再安装软膜。先把软膜打开用专用的加热风炮充分加热均匀，然后用专用的插刀把软膜张紧插到铝合金龙骨上，最后把四周多出的软膜修剪完整即可。（见详见施工设计图）

2. 安装完毕后，用干净毛巾把软膜天花清洁干净。

#### 艺杰软膜天花的安装细则：

1. 先到工地现场看是否有条件安装龙骨：即看现场墙身是否完成，木工部分加工是否合格，需要抹灰部分先完成。特别注意木工部分必须按照我们所提出的要求来做，灯、风口等开孔尺寸要提前加工好。

2. 现场条件许可方进场施工，首先要按图纸设计要求的木工做好部分进行固定铝合金龙骨，注意角位一定要直角平整光滑，驳接要平、密。

3. 注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且要求牢固平稳不能摇摆方可。

4. 烟感、吸顶灯，先定位再做一个木底架，木底架底面要打磨光滑，并注意水平高度，太低就容易出现底架的痕迹。

5. 安装天花之前，认真检查龙骨接头是否牢固和光滑，喷淋头要粘上白胶带，风口要处理好。安装天花时要先从中间往两边固定，同时注意两边尺寸，注意焊接缝要直最后做角位，注意要平整光滑。四周做好后把多出的天花修剪去除。达到完美的收边效果。

6. 开灯孔：在灯孔的位置上做好记号，把PVC灯圈小心准确地粘在软膜的底面，待牢固后把多出的天花去除即可。

7. 开风口、光管盘口：找到风口光管盘口的位置，跟做四周一样，把艺杰软膜安装到铝合金龙骨上，注意角位要平整。做好后把多出的天花切除即可。

8. 最后用干净毛巾清洁软膜天花表面。

#### 安全文明措施：

艺杰软膜天花的安装要具有专业的工程人员和使用专用的设备、工具、。工程人员在遵守工地各项安全规定外结合本公司的施工特点还应注意几点：

1. 工人穿戴整齐、干净利索，利于软膜安装。

2. 工人要工作鞋，注意工作安全。

3. 专用设备风炮应做到煤气的使用安全。

4. 施工场地应清理干净不留任何燃物品。

#### 软膜分为以下九种类型：

1. 光面：有很强的光感，能产生类似镜面的反射效果。
2. 透光膜：本品呈乳白色，半透明。在封闭的空间内透光率为 75%，能产生完美，独特的灯光装饰效果。
3. 缎光膜：光感仅次于光面，整体效果纯净，高档。
4. 鲸皮面：表面呈绒毛状，整体效果高档，华丽，有优异的吸音性能，能营造出温馨的室内效果。
5. 金属面：具有强烈的金属质感，并能产生金属光感，具有很强的观赏效果。
6. 基本膜：软膜中最早期的一种类型，光感次于缎光膜，整体效果雅致，价格最低。
7. 镜面膜：像镜子一样的效果，安装上镜面膜后，使空间变得更宽敞、明亮。
8. 彩绘膜：图案清晰，颜色鲜艳，永不褪色，它能满足顾客的个性化需求。
9. 镭射面：最新研发而成的镭射膜，在各种灯光下可以折射出有强烈的视觉冲击力。

#### 龙骨：

用来扣住软膜天花，采用铝合金挤压成形，其防火级别为 A 级。有三种型号可以满足各种造型的需要，龙骨安装在墙壁，木方，钢结构，石膏间墙和木间墙上，适合于各种建筑结构。龙骨只需要螺丝钉按照一定的间距均匀固定即可，安装十分方便。

#### 扣边条：

半硬质，用聚氯乙烯挤压成形。其防火级别 B1 级。它被焊接在天花软膜的四周边缘，便于天花软膜扣在特制龙骨上。

#### 软膜天花的组成材料：

##### (1) 软膜边扣条

采用特殊的聚氯乙烯材料制成，保证不含镉，其防火级别为 B1（中国），通过一次或多次切割成形，并用高频焊接完成，它是要按照在实地测量出的天花形状及尺寸在工厂里生产制作而成的。

##### (2) 硬质墙码条

采用聚氯乙烯材料制成，其防火级别为 B1（中国），另一种采用合金铝材料挤压成形，其防火级别为 A1（中国）。它有各种各样适合的不同形状，直的、弯的，有的是可被切割成合适的角度后再装配在一起，并被固定在室内天花的四周边缘，以用来扣住膜材。

##### (3) 化学性质

聚氯乙烯。

##### (4) 对于火的反应

阻燃，在法国属 M1 级别，中国已通过 B1 级防火测试。

## (5) 尺寸的稳定性

-15至45 。

软膜天花又称为柔性天花，拉展天花，拉膜天花与拉蓬天花等，在十九世纪始创于瑞士，然后经法国人 FarmISCHERRER (费兰德·斯科尔) 先生 1967 年继续研究完善并成功推广到欧洲及美洲国家的天花市场，软膜天花已日趋成为吊顶材料的首选材料。软膜采用特殊的聚氯乙烯材料制成，0.18 毫米厚，其防火级别为 B1 级。软膜通过一次或多次切割成形，并用高频焊接完成。软膜需要在实地测量出天花尺寸后，在工厂里制作完成。软膜尺寸的稳定性在摄氏 -15 度到 45 度。济南艺杰公司以优质的服务和充足的材料库存量及大量满足了市场的发展需要，进口的高频焊接机和精致、美观的收边程序，更好地配合了客户在工期和安装上的要求，同时为各大公司提供软膜天花的全面工程咨询与支持！李经理 18961865895 电话:0510-85454860 传真：0510-85454862 QQ:670992380 无锡艺杰软膜装饰有限公司 <http://www.yjrmzs.com> Email:lzqyx@foxmail.com yjje000@126.com 地址:无锡市南长区建筑东路盛新大桥旁