

# 西门子RS485信号板6ES7241-1CH30-1XB0

产品名称	西门子RS485信号板6ES7241-1CH30-1XB0
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

继电器\*大开关频率 1 Hz 脉冲串输出频率 (Qa.0 和 Qa.2) 不推荐 \*大 100 kHz (Qa.0 到 Qa.3) \*大 20 kHz (Qa.4 到 Qb.1) \*小 2 Hz 机械寿命 (无负载) 10,000,000 个断开 / 闭合周期 - 额定负载下的触点寿命 100,000 个断开 / 闭合周期 - RUN - STOP 时的行为  
上一个值或替换值 (默认值为 0) 同时接通的输出数 5 (无相邻点) /10 电缆长度 (米)  
500 (屏蔽) ; 150 (非屏蔽) 模拟输出 输出点数 2 类型 电流 范围 0 到 20 mA 满量程范围 (数据字) 0 到 27648 过冲范围 20.01 到 23.52 mA 过冲范围 (数据字) 27649 到 32511 上溢范围 取决于 “对 CPU STOP 的响应” 参数设置: “使用替换值” 或 “保持上一个值” 上溢范围数据字 32512 到 32767