

# 氮气高温老化箱厂家 苏州氮气高温老化箱 天一瑞合仪器设备

产品名称	氮气高温老化箱厂家 苏州氮气高温老化箱 天一瑞合仪器设备
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

## 产品详情

### 恒温恒湿试验箱给路由器试验原理

更在恶劣的工作环模中，氮气高温老化箱报价，长时间不间断的工作，这对于无线路由器来说无疑是一个考娘。尤其是在高揭开下、

老扶露的内短的电子元器件长封间工作比较容易出现问。这样来:无线路由器我很“ 出观动线，断明、

干精赫器，严重影用户在使用无线网结时的使用体续。如果这种情见时常出现在功能丰喜的您越鹊由器度些

可能会发生的故障提前預演并完善，氮气高温老化箱供应商，才能更有效的提升稳定性。

### 高低温试验箱操作步骤

- 一、接通高低温试验箱电源，合上电控柜后背断路器，控制面板上“ 停止 ”点。
- 二、按下“ 启动 ”按钮，控制器显示，苏州氮气高温老化箱，根据控制器上“ SV ”值按一下“ SET ”键，SV值末尾即闪烁，可用“ < ”键移动光标至需修改的位数前，然后用“ ”、“ ”键来进行设定。
- 三、待设至所需的试验值时，按“ SET ”键确认即可。如果试验值是低于室温值时，请按下控制面的上的“ 制冷 ”开关，氮气高温老化箱厂家，试验就可以进行，三分钟后冷机打开，如果是高于室温的试验值，则设定完毕，控制器就会自动执行，无须按动任何开关，如须做湿度按下湿度开关(控制器具体操作可参照本说明书，但控制器的内部设定切勿任意改变，否则将会影响整个试验)

## 酸性盐雾试验箱的控制系统

(1) 试验室、压力桶都采用液晶双数显温度控制器，具有微电脑自动演算功能，控制误差  $\pm 1.0$  。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，使用寿命长。

(2) 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器  $0\sim 120$  。

(3) 数显时间控制器、具有停电记忆功能  $0.1\text{s}\sim 999.9\text{h}$

(4) 积时器  $0\sim 99999.99\text{h}$ 。

(5) 继电器。

(6) 翘板照光式押扣开关，可连续押扣 25000 次。

(7) 60 型、90 型为手动翻盖；120 型、160 型、200 型为气动撑杆自动开盖。

## 氮气高温老化箱厂家-苏州氮气高温老化箱-

天一瑞合仪器设备由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司是江苏 苏州 ,试验机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天一瑞合领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天一瑞合更加美好的未来。