

# 草原围栏网 45号钢 平纹编织

产品名称	草原围栏网 45号钢 平纹编织
公司名称	安平县远州金属丝网制品厂
价格	.00/个
规格参数	材料:45号钢 编织工艺:平纹编织 目数:15-30-60
公司地址	新政开发区
联系电话	86 0318 7598626 13633183131

## 产品详情

材料	45号钢	编织工艺	平纹编织
目数	15-30-60	丝径	2.8-2.5 ( mm )
网宽	1.1 ( m )	网长	200 ( m )
用途	网围栏主要用于牧区草原建设,可围建草原和实行定点放,分栏放牧。便于草场资源的计划使用,有效的提高草原利用率和放牧效率,防止草场退化,保护自然环境。同时也适用与农		

网围栏是我区近年来由国外引进的新产品,具有先进的技术水品。是目前国内外使用最多性能最好的围栏,与钢刺丝围栏、电围栏、石头围栏等相比较 具有以下优点:

- 1.网围栏采用高强度镀锌钢丝编结,强度高拉力大,能经得起牛、马、羊等牲畜的猛烈冲击。安全可靠
  - 2.钢丝,波形环表面镀锌,其它零件均采用防锈防腐措施,可适应恶劣工作环境,寿命可达20年。
  - 3.编织网纬线采取轧波工艺,增强了弹性和缓冲功能,可适应冷缩热胀的变形。使网围栏始终保持涨紧状态。
  - 4.结构简单,维护方便,建设周期短,体积小重量轻,易于运输安装;通风透光不影响地貌。
  - 5.投资少、见效快、当年可受益。
- (一)规格:目前我厂主要生产标准型(通用型) w18-1100-600,w17-1100-600,w17-900-600及厂内标准w16-900-600四种型号的编织网。(如表)或根据用户要求生产其他特殊规格的编织网.

规格	纬线根数	网宽 ( mm )	经线间距 ( mm )	自上而下相邻两纬线间距 ( mm )
w17-900-600	7	900	600	180.180.150.130.130.130
w17-1100-600	7	1100	600	200.200.180.180.180.160
w18-1100-600	8	1100	600	200.180.180.150.130.130.130
w16-900-60	6	900	600	200.180.180.180.160

(二) 编织网所用钢丝公称直径, 抗拉强度深长率、反复弯曲次数, 如表

名称	边纬线	中纬线	经
公称直径 (mm)	2.8	2.5	2
抗拉强度	900-1200	750-1050	600
n/mm <sup>2</sup> (kg/mm <sup>2</sup> )	90-120	75-105	60
伸长率%不下于	4	5	4
反复弯曲次数不小于	5	6	4

围栏的主要结构 环扣式镀锌钢丝网围栏,是由编织网、刺钢丝、围栏门及各种立柱组装而成。